

# 德国巴斯夫PA66 A3WG6代理商

产品名称	德国巴斯夫PA66 A3WG6代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	1:7 5:6 3:6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

德国巴斯夫PA66

A3WG6代理商，德国巴斯夫PA66，德国巴斯夫有限公司，德国巴斯夫PA66代理商。代理巴斯夫TPU PBT PA66 POM系列工程塑料。

PA66 A3EG6 注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。德国BASF PA66 A3EG7 注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

德国BASF PA66 A3EG10 注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。德国BASF PA66 A3HG3

注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

德国BASF PA66 A3HG5

注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

德国BASF PA66 A3HG7

注塑级，35%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

德国BASF PA66 A3WG3 注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。

德国BASF PA66 A3WG5 注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。德国BASF

PA66 A3K 注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。德国BASF PA66 A3W

注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。德国BASF PA66 A3Z

注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，耐热变型的原件和外壳等。德国BASF PA66

C3U 注塑级，非磷、非卤阻燃，V0级。用于电绝缘部件，如接触传送器和推进终端板。

德国BASF PA66 A3EG3

注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。德国BASF PA66

A3EG5 注塑级，25%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况

下的电器绝缘制品和机械零件等。德国BASF