

理光SVGA3300流明S2660带HDM接口

产品名称	理光SVGA3300流明S2660带HDM接口
公司名称	西安亮彩电子科技有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	
公司地址	西安市碑林区雁塔路北段8号西安万达广场第1幢12819室
联系电话	02986627809 15208173950

产品详情

主要参数

投影系统

面板尺寸

高宽比

灯泡

灯泡寿命(标准)/(节能)

投影尺寸

投影距离

投射比

分辨率

色彩还原

聚焦

缩放

缩放率

连接面板

模拟RGB信号

模拟RGB信号(压缩)

输入信号

PJ S2660

单芯片DLP

0.55英寸

4:3

高压汞灯 : 190W (Philips)

5,000小时/ (6,000小时)

30-300英寸

1.2-12.0 m

1.95-2.15

800 x 600 (SVGA)

1,073,000,000

手动

手动

x1.1

Mini D-SUB15pin x 1

RCA_1pin x 1

D-SUB 9pin x 1

Mini Jack x 1

Mini Jack x 1

HDMI(1.4) x 1

无

无

USB TypeB x1 (售后用)

SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

UXGA (1,600 x 1,200), SXGA (1,280 x

1,024), WXGA (1,280 x 800), XGA

(1,024 x 768)

NTSC,PAL,SECAM,PAL-

电脑输入

视频

电脑控制

音频输入

音频输出

HDMI1

HDMI2

USB

模拟RGB频率(水平)	M, PAL-60, NTSC 4.43, 60Hz
模拟RGB频率(垂直)	(Mono), 50Hz (Mono)
噪音 (标准) / (节能)	27k-91.15kHz
尺寸 (WxDxH) - 不含支脚	24-85Hz, 120Hz for 3D mode
重量	34dB/ 31dB
使用环境	298 x 230 x 83mm
电源	2.6kg
最大功率消耗 (标准) / (节能)	温度: 5 至40
待机功率	湿度: 80%
高海拔模式	100-240V 50/60HZ
扬声器	255W/210W
	< 0.5 W
	支持 (>2500m)
	2W x1 (单声道)

* 以上规格和外观若有变化,恕不另行通知。产品以实物为准,购买时请与经销商确认。