

山东济宁兖州环氧富锌防锈底漆油罐内外壁专用

产品名称	山东济宁兖州环氧富锌防锈底漆油罐内外壁专用
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	粘度:120 附着力:1 冲击力:50
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

产品详情

山东济宁兖州环氧富锌防锈底漆油罐内外壁专用

环氧富锌底漆耐油耐酸碱效果都不错，非常适合应用于油罐内壁和外壁作为防腐底漆使用。

有人可能会有这样的疑虑：环氧富锌底漆使用温度一般是到多少呢？有没有一个具体数值呢？一般户外自然环境温度均可以使用，环氧富锌耐温性受到锌粉和环氧树脂的耐温性的影响，锌粉低于400 都没问题，而环氧树脂长期使用环境温度为80 ，短期不超过120 ，环氧富锌使用温度一般不超过100 ，如果400 以下环境温度可选用无机富锌底漆，水性或醇溶性无机富锌底漆都可以，酸碱环境下不推荐使用富锌底漆。

在为富锌底漆选择配套油漆时，充分考虑配套面漆、施工环境、项目类别、防腐时长等几方面，还要明确一点就是该漆不适用于铝材、铜等有色金属表面，对不满足施工要求的，要及时调换产品，具体使用过程中为实现优异的防腐涂装效果，一定要做好对底材的喷砂处理，使其具备一定的粗糙度，以下是不同领域中的配套方案，仅供参考！

(1) 在盐雾腐蚀严重的地方：建议配套环氧云铁中间漆、氟碳漆。

(2) 在潮湿的环境下：建议配套环氧云铁中涂漆、环氧面漆。

(3) 要求具有良好装饰性，普通的耐候性的条件下：丙烯酸聚氨酯漆。

(4) 防腐性能要求不高的可以配套云铁中间漆，用氯化橡胶面漆。

(5) 在矿山机械，钢结构等，必须用高标准的环氧富锌底漆，配套环氧中涂漆，面漆可以选用氯化橡胶面漆或者环氧面漆。

作为双组份的常温干燥用耐温漆，通常用于钢铁构件的防护与装饰，在具体的使用过程中一定要确保施

工环境的空气相对湿度符合施工要求、以及被涂底材的处理，并保持施工现象的通风条件。

关于环氧富锌底漆的使用温度可以从气候环境温度和漆膜干燥后的使用温度两方面来考虑，气候环境温度可以说是在什么条件下可以开展油漆的涂装工作，而漆膜干燥后的使用温度是指能耐多少度，一般而言在空气中能承受的高温为100℃，在瞬间可承受的高温为120℃，再高温可能会影响漆膜的性能。