

河北KST板 厂家特价2

产品名称	河北KST板 厂家特价2
公司名称	河北神博建材有限公司
价格	1.00/280
规格参数	标准厚度:100mm 耐火极限:2h
公司地址	河北省石家庄市元氏县墨池村南红旗大街东
联系电话	0311-84653988 13068756893

产品详情

挠度检验：正常使用极限状态的挠度按允许外加荷在标准值检验，挠度值 $f \leq L_0/200$ （ $L_0 \leq 250$ ），括弧内数字用于跨度大于等于7m的构件。

Kst板坏的标志为：kst板的最大挠度达到板跨度的1/50，芯板的最大裂缝达到1.5mm。

Kst板破坏时不能出现以下现象：冷拔低碳钢丝严重扭曲变形、芯板发生斜压破坏以及钢骨架主肋发生脆性破坏。

Kst板楼面板选用表

构件编号	板长（mm）	板宽（mm）	板厚（mm）	主、副边框	副肋	副肋间距（m）
KL3012-1	2980	1180	120	C120 × 50 × 20	C型钢1 × 2.50	994
KL3012-2	2980	1180	140	C140 × 60 × 20	L40 × 3 × 2.50	994
KL3612-1	3580	1180	140	C140 × 60 × 20	L40 × 3 × 2.75	895
KL3612-2	3580	1180	160	C160 × 70 × 20	L40 × 3 × 2.75	895
KL4212-1	4180	1180	160	C160 × 70 × 20	L40 × 3 × 2.75	836
KL4212-2	4180	1180	200	C200 × 70 × 20	L40 × 3 × 2.75	836
KL4812-1	4780	1180	200	C200 × 70 × 20	L40 × 3 × 2.75	956
KL4812-2	4780	1180	220	C220 × 80 × 20	L40 × 3 × 3.00	956

KL5412-1	5380	1180	220	C220 × 80 × 20 L40 × 3 × 2.75	897
KL5412-2	5380	1180	260	C260 × 80 × 20 L40 × 3 × 3.00	897
KL6012-1	5980	1180	260	C260 × 80 × 20 L40 × 3 × 2.75	997
KL6012-2	5980	1180	300	C300 × 80 × 20 L40 × 3 × 3.00	997