

河北紫外线消毒器价格

产品名称	河北紫外线消毒器价格
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

管道式紫外线消毒器特点： 1、紫外线消毒器 杀菌速度快、效果好，不改变水的物理、化学性质不增加水的臭味，不产生致癌物质，一经安装，操作简便，管理方便。 2、紫外线消毒器灭菌器筒体采用优质的食品级304/316/316L不锈钢板加工而成，具有耐腐蚀、不易变形等特点；使用寿命是铝合金制品的5-10倍，耐压高，无金属离子污染。 3、紫外线杀菌灯管选用国家卫生部门、防疫部门鉴定的专业产品，低压30w，主谱线235.7nm，此波长紫外线杀菌率最高，达99%以上，且耗能低，高透光率纯石英套管和高稳定性中/低压杀菌灯管，使用寿命超过9000小时，在寿命期内UV-C输出恒定； 4、电器控制部分与箱体采用一体设计，外型美观、节省空间。外置配电箱，可置于单独的空间和腔体分离操作；

5、配有工作指示灯、工作累时计、报警系统；

6、配置紫外线专用镇流器，工作稳定保证紫外线杀菌灯寿命和效率； 7 我公司生产的紫外线消毒器灭菌器工作原理是利用波长为225nm-275nm的紫外线对微生物的杀灭作用使水得以净化。水流过消毒器时经紫外光照射，水中的细菌即被杀死。供应紫外线消毒器紫外线杀菌器管道式紫外线消毒器进水要求：

水质硬度 < 450mg/l 总含铁量 < 0.3ppm (0.3mg/l) 硫化物 < 0.02ppm (0.02mg/l) 总悬浮体 < 10ppm (10mg/l) 锰含量 < 0.1ppm (0.1mg/l) 浑浊度 < 5NTU 色度无异色 < 15度 PH值6.5 - 8.5水温：5 -60

1.设备须水平安装，两端须留有1.5米和0.4米的空间，以便更换灯管；2.设备内部的石英套管及灯管均为易碎品，在安装和运输过程中应注意；3.在安装紫外线灯管时应格外注意保护灯管的抽气口（管壁的一端有一明显突起）。应将抽气口缓慢推入套管，严禁碰撞抽气口，否则将永久性地损坏灯管；4.饮用水紫外线消毒器不得承受外部管道的重量；5.管道安装应按示意图方式安装。截止阀1为主管道阀门，正常工作时为关闭状态，截止阀2、3为饮用水紫外线消毒器进出口阀门，正常工作时为开启状态，取样阀1、2为检测接水口；6.管道安装完成后，应先打开出水阀门，再缓缓打开进水阀门，以保证饮用水紫外线消毒器内部机构不受水流猛烈冲击，正常进入工作状态；7.使用过程中如杀菌设备报警，

打开两侧的保护罩，更换所指示的灯管；8.两次连续点燃紫外灯至少间隔10分钟，待灯管冷却后再行点燃；使用过程中，严禁超过工作压力，以防损坏石英套管。