

生活饮用水紫外线消毒器

产品名称	生活饮用水紫外线消毒器
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

一、水箱紫外线消毒器特点

水箱紫外线消毒器装置为卧式，杀菌速度快、效率高、效果好，按水处理要求照射数秒钟，就可杀死水中病毒、细菌，杀菌率99.99%。

水经照射后，不会改变其物理、化学性质，也不会引起污染。操作简单，使用方便，有不同流量的定型产品供用户选用。

本设备体积小、重量轻、耗电少、寿命长、成本低，与其它杀菌方法相比具有显著的优越性，因此被广泛使用。

二、选择水箱紫外线消毒器的理由

- 1.杀菌器采用世界领先的低压高强紫外线灯管，灯管使用寿命保证在10000小时以上。
- 2.选用高透光率、高纯度的石英套管，保证紫外线透过在90%以上。
- 3.选用先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。
- 4.选用不锈钢作反应器（304或316材质）、反应器内壁进行特殊抛光处理，以提高杀菌效果。

三、水箱紫外线消毒器产品优势

- 1、杀菌全面，高效迅速，杀菌率最高达99.9%；

- 2、杀菌效果好，无副作用、无二次污染；
- 3、优质工艺，丝滑内壁，不留死角；
- 4、304不锈钢材质，效果更出众；
- 5、安装简便，使用维护费用低；

四、管道过流式紫外线杀菌器的优点及用途注意事项

- 1、紫外线不能直接照射到人体的肌肤；
- 2、紫外线对工作环境的温度和湿度有一定的要求：在20℃以上，照射强度较稳定；在5~20℃之间，随温度的上升照射强度增加；相对湿度60%以下时，杀菌能力较强，湿度增至70%时，微生物对紫外线的敏感性降低，湿度增至90%时，杀菌力衰退30%~40%。
- 3、对水进行消毒时，水层厚度均应小于2cm，水流过时接受90000UW.S/cm²以上的照射剂量才能使水达到有效消毒。
- 4、紫外灯管和套管表面有灰尘和油污时，会阻碍紫外线透过，因而应经常（一般两周一次）以酒精、丙酮、氨水作擦拭。
- 5、灯管启动时，加温至稳定状态需数分钟，端电压较高。关闭后若立即重开，常常较难启动，且易损坏灯管并减少灯管使用寿命，故一般不宜频繁启动。

五、售后服务 1.保修12个月，终身维修； 2.紫外线灯管在保修之列，用户保修期外自行购买更换即可； 3.对饮用水紫外线消毒器设备人为的损坏、拆改造成的损失不在保修之列。