

山东济宁环氧磷酸锌底漆铝材不锈钢镀锌钢管专用

产品名称	山东济宁环氧磷酸锌底漆铝材不锈钢镀锌钢管专用
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	粘度:120 附着力:1 硬度:1
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

产品详情

山东济宁特种环氧磷酸锌底漆铝材不锈钢镀锌钢管专用

镀锌底材专用漆，不锈钢管专用漆，环氧磷酸锌底漆

用途

- 1、广泛用于各种条件下使用的中型机械、通用机械、机床、交通车辆，尤其是适用于工程机械
- 2、作为车间底漆广泛用于铝材、不锈钢底材、镀锌钢管等。

技术指标

项目		指标	实验方法
漆膜颜色及外观		灰色，漆膜平整	GB/T1729-79
粘度（涂-4杯）/s		60-90	
干燥时间	表干	20分钟	
	实干	24小时	
附着力 级		1	
冲击强度 kg.cm		50	
柔韧性 mm		2	
硬度铅笔墨硬度大于		H	
防护性能	湿热实验	21天	甲法
	耐盐水	144小时通过	

储存稳定性：一年，超过储存期。经检验合格仍可使用。（允许粘度增加，只要用本涂料的专用稀料调配，达到所需的粘度即可）

喷涂方法：喷涂、滚涂及刷涂

组成

由改性双组专用树脂、磷酸锌、防锈颜料、助剂及醇类为主的混合溶剂配置而成的双组分特种底漆

特性

- 1、室温固化，干燥快，节能源。
- 2、毒性小，同一般的环氧防锈底漆相比可克服苯中毒和有机胺中毒等危险
- 3、对铸铁件、铸钢件、铝合金都具有优良的附着力及防护性能；可焊、可割性能优良。
- 4、漆膜的机械度强度高、抗冲击性、柔韧性好、防锈性能优越。
- 5、双组分混合后，使用周期长达48小时。