

紫外线消毒器定额

产品名称	紫外线消毒器定额
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

一、紫外线消毒器产品介绍：管式紫外线消毒器，管式紫外线消毒器价格，管式紫外线消毒器厂家，管式紫外线消毒器报价，管式紫外线消毒器生产厂家

紫外线消毒器是采用的高强度无臭氧紫外线杀菌灯，筒体内壁经过特殊处理的食品级304不锈钢，使经过预处理的水流过筒体时受到波长253.7nm波长紫外线大剂量的照射，达到杀菌消毒的目的，由于不改变水的物理、化学性质，所以在饮用水、食品、饮料、化工、电子、医药、污水、中水是不可缺的最理想的杀菌消毒设备。我公司有不同流量的定型产品供用户选用，只需要定期更换紫外线消毒器灯管和清洗石英套管即可。

二、消毒器日常注意事项 正常运行过程中，不要通过拔掉电源开关来停止设备工作，否则易引起触电 电源线不要打结、拉伸、加压重物、高温加热，否则会引起电源损坏 不要自己擅自维修设备，一定要专业电工施工 不要用其他硬物撞击、击打设备腔体 保持设备腔体、控制柜干燥、清洁，忌水滴滴入控制柜 设备腔体、控制柜附近不要堆放杂物以免影响设备工作 不要在设备腔体、控制柜上放置物件。 用户提供的电源一定要按照国家用电安全规定进行接地 如果出现异常现象时，请马上切断电源停止运转。处于异常状态连续运转会引起触电及火灾等严重事故

三、紫外线消毒器使用条件

(1) 水温：5 ~60 ；使用环境温度：-5 ~50 ；周围相对湿度：不大于93%(温度25 时)

(2) 电压：交流电220V ± 10V，50Hz。

(3) 经过砂滤或其它设备处理过滤后的淡水、海水。

四、紫外线消毒器的产品特点

- 1、304食品级抛光不锈钢；
- 2、最优质的石英套管以保证紫外穿透率；

- 3、高输出，采用硬质玻璃紫外线灯，以达到最大杀菌效果；
- 4、由各种输出装置，包括发光二极管和计量仪，组成精确的紫外线监空仪；
- 5、全不锈钢外壳采用阳极防锈处理；
- 6、采用热敏电阻控制板和反应仪；
- 7、采用电子计时仪；
- 8、设备洁净，电镀抛光，适用于高净化环境；
- 9、设备的电工配置适用于各个型号系列设备；
- 10、特别外型设计，使用更加方便。

五、紫外线消毒器外观

- (1) 紫外线消毒器装置表面应平整光滑，不得有凹凸不平等明显影响外观的缺陷。
- (2) 漆层应牢固均匀、无气泡、无堆积和流痕。
- (3) 压铸件表面应光洁、无气孔、砂眼、明显冷隔纹等。
- (4) 电气柜的外壳应无损伤。
- (5) 紫外线设备原料和材料
- (6) 用于生活饮用水和城市污水再生利用水、城镇污水、医院废水、畜禽养殖废水消毒的封闭式消毒腔体，应采用抗紫外线和抗腐蚀性相当的其它材料。