紫外线消毒器定额

产品名称	紫外线消毒器定额
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

一、紫外线消毒器产品介绍：管式紫外线消毒器，管式紫外线消毒器价格，管式紫外线消毒器厂家，管式紫外线消毒器报价，管式紫外线消毒器生产厂家

紫外线消毒器是采用的高强度无臭氧紫外线杀菌灯，筒体内壁经过特殊处理的食品级304不锈钢，使经过预处理的水流过筒体时受到波长253.7nm波长紫外线大剂量的照射，达到杀菌消毒的目的，由于不改变水的物理、化学性质，所以在饮用水、食品、饮料、化工、电子、医药、污水、中水是不可缺的最理想的杀菌消毒设备。我公司有不同流量的定型产品供用户选用，只需要定期更换紫外线消毒器灯管和清洗石英套管即可。

二、消毒器日常注意事项〇正常运行过程中，不要通过拔掉电源开关来停止设备工作，否则易引起触电〇电源线不要打结、拉伸、加压重物、高温加热，否则会引起电源损坏〇不要自己擅自维修设备，一定要专业电工施工〇不要用其他硬物撞击、击打设备腔体〇保持设备腔体、控制柜干燥、清洁，忌水滴滴入控制柜〇设备腔体、控制柜附近不要堆放杂物以免影响设备工作〇不要在设备腔体、控制柜上放置物件。〇用户提供的电源一定要按照国家用电安全规定进行接地〇如果出现异常现象时，请马上切断电源停止运转。处于异常状态连续运转会引起触电及火灾等严重事故

三、紫外线消毒器使用条件

(1) 水温：5°C~60°C；使用环境温度：-5°C~50°C；周围相对湿度：不大于93%(温度25°C时)

(2) 电压：交流电220V±10V，50Hz。

(3) 经过砂滤或其它设备处理过滤后的淡水、海水。

四、紫外线消毒器的产品特点

1、304食品级抛光不锈钢；

2、最优质的石英套管以保证紫外穿透率；

3、高输出，采用硬质玻璃紫外线灯，以达到最大杀菌效果；

4、由各种输出装置，包括发光二极管和计量仪，组成精确的紫外线监空仪；

5、全不锈钢外壳采用阳极防锈处理；

6、采用热敏电阻控制板和反应仪；

7、采用电子计时仪；

8、设备洁净，电镀抛光，适用于高净化环境；

9、设备的电工配置适用于各个型号系列设备；

10、特别外型设计，使用更加方便。

五、紫外线消毒器外观

（1）紫外线消毒器装置表面应平整光滑，不得有凹凸不平等明显影响外观的缺陷。

（2）漆层应牢固均匀、无气泡、无堆积和流痕。

（3）压铸件表面应光洁、无气孔、砂眼、明显冷隔纹等。

（4）电气柜的外壳应无损伤。

（5）紫外线设备原料和材料

（6）用于生活饮用水和城市污水再生利用水、城镇污水、医院废水、畜禽养殖废水消毒的封闭式消毒腔体，应采用抗紫外线和抗腐蚀性相当的其它材料。