

# 过流式紫外线消毒器厂家

产品名称	过流式紫外线消毒器厂家
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

## 产品详情

1、紫外线消毒器外表整洁、光滑，无锋棱、毛刺及明显的碰撞缺陷。焊口通过人工、机械抛光平整或涂装饰性覆盖层；

2、紫外线消毒器采用不锈钢304或316材质，耐高压、无金属离子污染。紫外线杀灭细菌的波长在225-275 nm之间。紫外线杀菌器须能把所流过之水所含之千分之九百九十九以上的细菌消除；

3、电器控制部分与腔体采用一体设计，外观美观；也可以做成电器控制部分与腔体分体式；

4、紫外线消毒器的设计符合GB 8988《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》要求：

（1）消毒器按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造。

（2）同一型号消毒器的零部件完全可以互换。

（3）消毒器受紫外线照射面做抛光处理。

（4）承压筒体的工作压力不小于1.0MPa，试验压力不小于1.5Mpa。

（5）筒体或箱体内可根据用户要求设置导流板。

（6）直管形石英紫外线低压灯及灯管的安装要求符合YY/T0160《直管形石英紫外线低压消毒灯》。

（7）灯管的布置使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀。

（8）消毒器设有灯管点燃指示，根据要求可设置点燃累计时间指示、紫外线辐照强度的相对指示

（9）紫外线杀菌灯管选用国家卫生部门、防疫部门鉴定的专业产品，灯管的石英玻璃套管与水隔开，石英套管253.7nm紫外线的透过率大于90%。

(10) 消毒器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求。

(11) 消毒器设有进出水管、泄水管、报警系统、法兰式接口、在消毒器不便安放泄水管时，也可以在与消毒器等同处的连接管路上安装。根据用户要求可配备取样管、紫外线强度监测仪、运行时间计时器、不锈钢支架等。

(12) 装备新灯管的单位产品，测得的紫外线辐照剂量大于 $12000 \mu\text{W} \cdot \text{S}/\text{cm}$ 。（应充水），正常工作的消毒器测得的紫外线辐照剂量大于 $9000 \mu\text{W} \cdot \text{S}/\text{cm}$ 。

(13) 在额定消毒水量下工作，出水的细菌学指标符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求。

(14) 消毒器材料符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。消毒器使用SUS304、SUS316L食品级不锈钢板。

(15) 消毒器在额定消毒水量下工作的水头损失小于0.005MPa。

5、消毒器不得改变原水的物理、化学性质，不得产生气味和副产品。

6、紫外线消毒器的使用寿命大于5年，根据要求可带有清洁功能、数据不可重置的功能。

7、每一台紫外线消毒器由不少于三支紫外线灯组成。以便消毒器内其中一支紫外线灯失效时，消毒器还能提供六成以上的消毒功能。

8、紫外线消毒器内紫外线灯管为纯进口品牌美国lightsources。确保每支灯管大于12000小时的使用寿命，1年保修期内免费提供灯管更换。

9、消毒器可根据需求具备自动清洗装置与功能、手动清洗装置与功能。