

# 伺服驱动系统配套 信平三相干式伺服隔离变压器

产品名称	伺服驱动系统配套 信平三相干式伺服隔离变压器
公司名称	德州信平电子有限公司
价格	288.00/台
规格参数	
公司地址	中国山东德州市高铁往东3公里
联系电话	0534-8108005 13678629187

## 产品详情

### 三相伺服隔离变压器

伺服变压器专门用于车床、机床、冲床等伺服驱动系统的变压器，该变压器专门为伺服系统开发设计，适用于伺服系统，因中国电网的电压与伺服电机系统所需要电压多有不匹配的现象的伺服变压器。

公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1KVA--2000KVA 之间，SG/SBK 系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品研制开发进口设备用变压器，产品符合国际、国家标准。SG/SBK 系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流 50/60HZ，输入、输出电压不超过 1000V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。更具更有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

### 产品特点：

隔离变压器是建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线Yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司为客户设计生产高质量的隔离变压器。特性优点：高度隔离 N-G性能良好高度共模干扰抑制将 转换为Y或Y至 电压抽头容易转换按用户的特殊性能要求设计

其中带机箱防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进线出线孔，以便安装电源线路，还可以按照顾客需要安装电压 指示灯 电流监控仪表，10kva以上大容量增加散热风扇，80kva及以上大容量还增加报警器，也可增加万向轮以便移动。

### 结构特点；

1.采用优质全新冷轧有取向硅钢片叠装；H级耐温180°漆包线，裸线圈绕组美观大方，初级次级加风道扇热快，镀锌脚架，

2.变压器采用特殊浸漆工艺处理，真空浸漆，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声，增加电气强度，

3.变压器采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，迅速有效降低线圈温度。

## 一、在电源输入端接入隔离变压器（三角/星形）

1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重，采用  $Y_0$ 隔离变压器，可以去掉三次谐波和减少干扰信号。  
2、可以采用  $Y_0$ 隔离变压器产生新的中性线，使设备与电网中性线无关，避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。  
3、非线性负载引起的电流波形畸变（如三次谐波）可被隔离而不污染电网。

## 二、型号及含义

## 三、外型及安装尺寸

1.生产优势：生产工厂，完全满足大客户的月需求量。

2.库存优势：每日成品入库，大量现货库存，能应对客户紧急订单。

3.品质优势：全检出厂，每一个产品器都经过测试，确保100%品质。

4.价格优势：厂家直销，无任何流通环节，为您降低采购成本。