

# 低维修率开炼机 双滚筒开炼机 环保节能开炼机

产品名称	低维修率开炼机 双滚筒开炼机 环保节能开炼机
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	62000.00/台
规格参数	工作容积:2-24l 生产能力:0kg/h 主电动机功率:0.75-5.5kw
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

## 产品详情

### 橡胶塑料实验机（双滚筒开炼机）

由于我们长期制作的经验，已开发成体积小、噪音度极低，高安全性的机型。尤其是在加热系统方面有独特的研究，可使用电气方式加热，即可取代油热的热分布均匀的效果，可省下您一笔热媒系统的经费，至为经济。

### 主要特点

由于开炼机滚筒间距的可调性，我们可以用它混练出不同厚度的片状材料，以做下一步的对比或测试。

- 1、相对于生产型开炼机来讲，它体积小（不浪费原材料），精度高（不会错误的改变物性），便于操作管理等优点。
- 2、滚筒表面硬化处理，再镀硬铬，而后镜面研磨而成，而且硬度60HRC以上。
- 3、滚筒轴承以自动调心培林轴心精度极高，可制成极薄胶膜，至少做到0.12mm以上(若要特殊薄膜可另订制)。

本公司具有灵活的调整性，可根据客户要求定做改装，以满足客户需求为本。

- 4、使用自动加油润滑系统，定时定量加油。
- 5、机械所有零件内藏方式，故所占体积小，不占空间操作极为简单，合乎人体工学。
- 6、用膝压式做为安全挡板，遇紧急状况，只要一经触碰会自动停止，且会自动反转1/4圈，以解除危急。

7、使用4极减速马达，故有极低的噪音，以维持试验室的安静。

## 8、精良的控温系统

电热方面：利用特殊的探针及电热管只要您将所需的温度设定后即可得到正确的滚筒温度及正确的指示不会差到1°C之内，而且同支辊筒上亦不会差到3°C之内。油热方面：更精确的不会差到1°C以内。

9、使用特弗龙为挡料板其优点为：1.不会伤到辊筒的表面。2.不会导走辊筒热量，使辊筒有均匀的温度。3.不会沾上色料，影响试色质量。

10、由于开炼机滚筒间距的可调性，我们可以用它混炼出不同厚度的片状材料，以做下一步的对比测试。

筒间距：0-5mm可调

滚筒速比：1.2：1（可指定）

滚筒转速：21：18r/min（可选择）

滚筒表面处理：高硬度镀铬

滚筒材质：KDB实心材料（可选择）

温度：常温~300

温度控制器：RKC温度控制器

加热方式：电加热（可选择）

安全装置：反转门（可选择）

功率：约10HP滚

体积约(W × D × H)：1100 × 550 × 1150mm

电源：3 ， AC380V

重量：约480kg