

PLD2400混凝土配料机各种型号的生产厂家

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | PLD2400混凝土配料机各种型号的生产厂家 |
| 公司名称 | 巩义市腾飞机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 巩义市紫荆街道办大黄冶村（注册地址） |
| 联系电话 | 15290833766 |

产品详情

全国24小时销售电话：15290833766

理论生产率：120m³/h型号：PLD2400容量：2.4m³

产品简介：PLD2400配料机是与混凝土搅拌机搭配使用的自动配料设备，可根据预先设定的配合比自动运行三种砂、石等骨料的配料程序。该配料机采用CAN总线称重技术，是大型建筑工程和预制件厂生产优质混凝土的理想设备。使用范围广泛，专注混凝土设备专业生产各型号混凝土配料机，适合作为各种中型施工工程和商混站的配套配料设施。

产品介绍1.自主研发的CAN总线称重技术，称量系统经国家权威机构认可;2.整体呈“一”字形排列，气动扇形门给料，槽形皮带机出料，电动滚筒驱动，运行平稳;3.给料与称量系统为组合式结构，料斗机架为铰链连接方式，方便运输和安装。1.工作前需查验称量装置是否为正常状态，若有卡阻等对称量精度有影响的现象应及时进行排除。2.检查带暖气的接线是否牢靠正常，电气箱外壳是否正确接地。3.运行的过程中应随时检查各部分运转是否正常。输送皮带是否有跑偏。皮带和从动辊之间有无异物，若有异常情况需停机排除。4.各活动部位应注意及时加注黄油，皮带辊应每年卸下加油一次。5.检修机器时必须停机，并且切断电源。6.配料控制仪应配备防雨防晒设施。7.防止砂与石子等物料中混入钢筋或大石块等杂物，避免对输送带造成损害。8.为保障配料控制仪的安全，大风降雨、打雷等恶劣天气请勿使用，并切断总电源，拆下传感器和配料控制仪间的接线。9.至少要每一年按说明书中的标称方法标定称量系统，保证称量的准确性。1.PLD2400型配料机四仓价格?此型号的配料机，常见于大型混凝土搅拌站，属于搅拌站必须的配套设备，一般来说，不会单独来使用，价格方面，不同的厂家，价格差别也比较大。详情请联系郑州东伟重工机械设备有限公司。地仓式配料站是怎么样的构成?它由石仓主体、格网、砂仓主体、气路部分等组成。上部混凝土储料仓和料斗等构成骨料储料仓。筛网用来筛除骨料中不符合要求的粗骨料，保证设备的正常运转。开关储料斗门可对计量斗配料，储料斗门为弧形门，通过调节斗门与料斗的间隙，能够有效防止料门卡料。压缩气体通过电磁阀到达执行元件气缸活塞两端，使气缸活塞杆动作，从而驱动斗门的开关。如需了解更多信息请登录巩义市腾飞机械设备有限公司：<http://www.gytfch.com>联系电话：15290833766 如有咨询各种有关混凝土相关设备有关问题，我们竭诚为您服务。

技术参数

| 型号 | 类别 | 储料仓个数 | 称料斗容量 | 储存斗容量 | 生产率 | 配料精度 | 可配骨料种数 |
|------|-------|-------|-------------------|----------------------|----------------------|------|--------|
| 2400 | PLD | 2 | 2.4m ³ | 2x10.0m ³ | 120m ³ /h | ± 2% | 2 |
| | | 3 | 2.4m ³ | 3x8.38m ³ | 120m ³ /h | ± 2% | 3 |
| | | 4 | 2.4m ³ | 4x10.8m ³ | 120m ³ /h | ± 2% | 4 |
| | PLS-A | 3 | 2.4m ³ | 3x8.38m ³ | 120m ³ /h | ± 2% | 3 |
| | | 4 | 2.4m ³ | 4x10.8m ³ | 120m ³ /h | ± 2% | 4 |
| | PLS-B | 3 | 2.4m ³ | 3x8.38m ³ | 120m ³ /h | ± 2% | 3 |
| | | 4 | 2.4m ³ | 4x10.8m ³ | 120m ³ /h | ± 2% | 4 |