辽宁导热油-沈阳-大连-营口高温导热油厂家直销

产品名称	辽宁导热油-沈阳-大连-营口高温导热油厂家直销
公司名称	沈阳雪狮化工产品有限公司
价格	8800.00/吨
规格参数	雪狮牌导热油:QC320(加氢复合型) 闪点（闭口）℃:195 热稳定性 320℃ 720H:合格
公司地址	沈阳市大东区联合路15号
联系电话	024-31517313 13940052343

产品详情

雪狮导热油作为一种传热介质来说具有：无环境污染、有利与泵输送、无毒无味、粘度适中、抗氧化能力强、热不乱性好等优势。

欧仆/雪狮系列加氢型和长效型导热油产品是专业为橡塑、精化、油脂、化纤、造纸、木材加工、电器、能源、食品、空调、石油化工、建材、纺织印染等及其他工业部门的高温换热系统提供专业、优质的高温换热介质。欧仆/雪狮系列加氢型和长效型导热油包括QC320导热油、QD330导热油、QD340导热油、QD350导热油，按照组分差异分类，欧仆/雪狮导热油包括加氢复合型导热油、芳烃合成型导热油。欧仆/雪狮系列加氢型和长效型导热油在辽宁沈阳 鞍山 本溪 朝阳 大连 丹东 抚顺 阜新 葫芦岛 锦州 辽阳 盘锦 铁岭 营口及其他县域城市可以直接上门送货！

附：雪狮导热油_QC320导热油技术数据

产品名称：导热油；320号导热油；QC 320导热油；320号热传导液；QC320热传导液；
产品组成:通过饱和加氢精制的窄馏程碳氢化合物、高温抗氧化填充物与阻聚类化学填充物的混合物。
类别划分：矿物油型 执行标准：GB23971-2009 L-QC320 推荐应用领域：雪狮牌L-QC320导热油应用范围较广，包括机械制造、精细化工、化纤、造纸、木材加工、电器加工、能源、食品、空调、石油化工、建材、纺织印染等工业领域的换热系统。 系统要求：适用于出口温度不小于300℃的闭式强制循环传热系统和出口温度不大于300℃的所有换热系统。 使用温度：液相换热系统最高允许使用温度不能超过320℃，推荐使用温度不超过300℃；严禁在气相换热系统中使用。
理论换油期：4年（≯300℃），平均使用温度每下降10℃，使用寿命大约可延长8~12个月。
典型技术数据：

项 目	典型数据	实验方法
外观	浅黄色透明液体	目测
密度20g℃/cm2	0.875	GB/T1884、1885
运动粘度 40℃ mm2/s	40.0	GB/T265
残碳%	无	GB/T268

闪点(开口)°C	215	GB/T3536
初馏点 2%	350	SH/T0558
馏程2% °C	350~390	GB/T6536
水份(mg/kg)	痕迹	GB/T11133
倾点　°C	-14	GB/T3535
腐蚀T3铜片100°C .3H	0.1	GB/T5096
膨胀系数 200°C %	12.5	实测
热稳定性（320°C，720h） 变质率	合格	GB/T23800

包装形式：专用运输油罐车装；200升钢桶装；20升塑桶装。 随货文件：欧仆/雪狮导热油产品化验单（合格证）；欧仆/雪狮导热油安全技术说明书（MSDS）；欧仆/雪狮导热油质量承保协议书。
服务项目：为采购导热油客户代办发货；为使用导热油用户提供免费的应用技术咨询和检测服务。