

辽宁导热油-沈阳-大连-营口高温导热油厂家直销

产品名称	辽宁导热油-沈阳-大连-营口高温导热油厂家直销
公司名称	沈阳雪狮化工产品有限公司
价格	8800.00/吨
规格参数	雪狮牌导热油:QC320(加氢复合型) 闪点(闭口) :195 热稳定性 320 720H:合格
公司地址	沈阳市大东区联合路15号
联系电话	024-31517313 13940052343

产品详情

雪狮导热油作为一种传热介质来说具有：无环境污染、有利与泵输送、无毒无味、粘度适中、抗氧化能力强、热不乱性好等优势。

欧仆/雪狮系列加氢型和长效型导热油产品是专业为橡塑、精化、油脂、化纤、造纸、木材加工、电器、能源、食品、空调、石油化工、建材、纺织印染等及其他工业部门的高温换热系统提供专业、优质的高温换热介质。欧仆/雪狮系列加氢型和长效型导热油包括QC320导热油、QD330导热油、QD340导热油、QD350导热油，按照组分差异分类，欧仆/雪狮导热油包括加氢复合型导热油、芳烃合成型导热油。欧仆/雪狮系列加氢型和长效型导热油在辽宁沈阳鞍山本溪朝阳大连丹东抚顺阜新葫芦岛锦州辽阳盘锦铁岭营口及其他县域城市可以直接上门送货！

附：雪狮导热油_QC320导热油技术数据

产品名称：导热油；320号导热油；QC 320导热油；320号热传导液；QC320热传导液；
产品组成:通过饱和加氢精制的窄馏程碳氢化合物、高温抗氧化填充物与阻聚类化学填充物的混合物。
类别划分：矿物油型 执行标准：GB23971-2009 L-QC320 推荐应用领域：雪狮牌L-QC320导热油应用范围较广，包括机械制造、精细化工、化纤、造纸、木材加工、电器加工、能源、食品、空调、石油化工、建材、纺织印染等工业领域的换热系统。系统要求：适用于出口温度不小于300 的闭式强制循环传热系统和出口温度不大于300 的所有换热系统。使用温度：液相换热系统最高允许使用温度不能超过320 ，推荐使用温度不超过300 ；严禁在气相换热系统中使用。
理论换油期：4年（ 300 ），平均使用温度每下降10 ，使用寿命大约可延长8~12个月。
典型技术数据：

项目	典型数据	实验方法
外观	浅黄色透明液体	目测
密度20g /cm ²	0.875	GB/T1884、1885
运动粘度 40 mm ² /s	40.0	GB/T265
残碳%	无	GB/T268

闪点(开口)		215	GB/T3536
初馏点 2%		350	SH/T0558
馏程2%		350~390	GB/T6536
水份(mg/kg)		痕迹	GB/T11133
倾点		-14	GB/T3535
腐蚀T3铜片100	.3H	0.1	GB/T5096
膨胀系数 200	%	12.5	实测
热稳定性 (320	, 720h) 变质率	合格	GB/T23800

包装形式：专用运输油罐车装；200升钢桶装；20升塑桶装。随货文件：欧仆/雪狮导热油产品化验单（合格证）；欧仆/雪狮导热油安全技术说明书（MSDS）；欧仆/雪狮导热油质量承保协议书。

服务项目：为采购导热油客户代办发货；为使用导热油用户提供免费的应用技术咨询和检测服务。