


CLEANS -104 高铁水质反渗透膜阻垢剂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | CLEANS -104 高铁水质反渗透膜阻垢剂 |
| 公司名称 | 山东洁泉环保科技有限公司 |
| 价格 | 12000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:山东洁泉环保 型号:CLEANS-0100 产地:山东菏泽 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处杨楼村杨楼小学南邻（注册地址） |
| 联系电话 | 13396219815 |

产品详情

CLEANS -104 高铁水质反渗透膜阻垢剂（特配）



- 一、性能及用途（1）主要针对于高铁、铝的水质，能有效控制浓水侧铁的含量达4ppm；
（2）在很大的浓度范围内有效地控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI最大允许值为3.0；
（3）不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；（4）可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜；（5）极佳的溶解性及稳定性；
（6）给水PH值在5-10范围内均有效。

二、技术指标

| 项 目 | 指标 |
|-----|---------|
| 外 观 | 淡黄色透明液体 |

pH(1%水溶液)

2.0 ± 1.0

密度(20)g/cm³

1.10 ± 0.05

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

三、投加说明 所需要的投加量需根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加量，一般投加浓度为3—7ppm，用脱盐水10倍稀释。 四、使用方法 药剂在保安过滤器之前投加；校准计量泵的实际出力；配制药液时应充分搅拌15—20分钟；定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

五、包装与储存 (1) 采用塑料桶包装，25kg或20kg；
(2) 物化性能稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。 六、安全防护
操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。