

压电晶体振荡器TCXO 26MHZ 3.3V

产品名称	压电晶体振荡器TCXO 26MHZ 3.3V
公司名称	深圳市晶华晶振电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区西乡 银田工业路36栋合欢商业中心6楼616
联系电话	86-0755-86654946 13316814641

产品详情

型号	SMD 2520有源晶振
输出类型	CMOS
输出负载	15pF,或定制
振荡模式	基频
工作电压	3.3V(1.8V, 2.5V)
频率范围	4MHz~74MHz
调整频差	± 25ppm, ± 50ppm
工作温度	-20~+70 (-10~+60 , -40~+85), 或定制
输出电压 Vol最大/Voh最小	0.1VDD / 0.9VDD
占空比	45~55%
支持电流	10mA 最大
上升/下降时间	5 ns最大
启动时间	5 ms最大
存储温度	-55~125 , 或定制
相位抖动(12KHz~20MHz)	1 ps最大
老化率(25)	± 3ppm/年 最大
产品尺寸(mm)	2.5 × 2.0 × 0.8
包装量	3000pcs./卷

SMD 2520有源晶振主要应用于手机、可穿戴智能设备、网络通讯、WiLAN、WiMAX、DVC、数字电视、游戏设备、蓝光播放器、音频设备、照相机模块、汽车电子、电脑及电脑外设、USB设备、消费类等电子产品及应用上。

详情请向本公司索取规格书

本公司产品主要用于通讯设备.收音机、音响设备、,遥控器、电话机、传呼机、CD机、VCD/DVD、电脑主板和鼠标、电子玩具、游戏机、MP3、MP4.电视机、有线电视、对讲机等领域。

本公司主要生产、经营的产品有：一：有源晶振SMD[2.0*1.6, 25*20, 3.2*2.5, 5*3.2, 6.0*35, 5*7], 1MHz~150MHz

二：温补晶振SMD[2.0*1.6, 25*20, 3.2*2.5, 5*3.2, 6.0*35, 5*7]1~150MHZ等频率

三：压控晶振VCXO,恒温晶振OCXO.

四：晶体谐振器SMD[2.0*1.6, 25*20, 3.2*2.5, 5*3.2, 6.0*35, 5*7]1MHz~150MHz

五：石英晶振[HC-49U,HC-49S,HC-49S/SMD UM-1, UM-5,1.8432M~125MHZ]

六：柱状晶振JU38 JU26[30KHz~~~200KHz]柱状贴片晶体32.768KHZ 153.6KHZ

七：柱状晶振JU38 JU26 [3.58MHZ-50MHZ]

八：陶瓷SMD[7.2*3.4*1.8, 3.7*3.1*1.5, 2.5*2.0*1.0]

九：爱普生EPSON表晶 (MC-145、MC-146、MC-306、MC-406、FC-135、FC-255系列) SMD/32.768KHZ

十：日本KDS表晶 (DST310S、SM-14J、DMX-26S、DMX-26) 日本精工表晶 (SSP-T7-F/SSP-T6/SP-T2A/VTC120-F) 西铁成CITIZEN (CM200S/CM130/CM315/CM519/CFS145)十一：日本村田陶瓷晶振、陶瓷滤波器、DIP、SMD系列：陶瓷滤波器/谐振器[ZTT, ZTB, CRB, CST系列]等电子产品。

本公司产品主要应用于无线通信、网路通讯、蓝牙、DVC、DSC、PDA、电脑及电脑周边、可穿戴智能设备、物联网、汽车电子、安防、GPS等电子产品上。

欢迎海内外客户来电来函或亲临工厂垂询和指导。