

RFID抗金属标签1

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | RFID抗金属标签1 |
| 公司名称 | 杭州东识科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市拱墅区祥园路38号祥园创意产业园西区307 |
| 联系电话 | 0571-87320623 13675882839 |

产品详情

金属标签25*9*2.5MM

参数及说明：

| | |
|---------|--|
| 标签尺寸： | 25*9*2.5MM均±0.5MM公差 |
| 产品出品形式： | 单品 |
| 天线材质： | 铜+金 |
| 芯片连接方式： | 正邦定 |
| 芯片固定方式： | 环氧树脂黑胶 |
| 背胶： | 3M9448 或3M 300LSE |
| 印刷，打印： | 可订制 |
| 特性： | IMPINJ M4芯片，频率920-925M |
| 标签材质： | PCB |
| 裸签颜色： | 黑色，黑色阻焊剂 |
| 工作温度： | -20 至+75 |
| 储存温度： | -40 至+120 |
| 过孔材质： | 金 |
| 焊盘材质： | 金 |
| 测试读写距离： | 根据实际使用情况而定，空气中1W，3DB天线手持机约1.3米，1W固定式读写器8DB 天线2.5米以上，或更远 |

此产品特点：市场上大部分都是陶瓷材质的产品。陶瓷产品在运输和使用过程当中容易损坏。本产品，不易损坏。受环境因素更小，读取距离更远，频段更宽。