差分7050 125MHz LVDS PECL

产品名称	差分7050 125MHz LVDS PECL
公司名称	深圳市晶华晶振电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区西乡银田工业路36栋合欢商业中心6楼616
联系电话	86-0755-86654946 13316814641

产品详情

型号	SMD 7050 LVDS晶体振荡器		
输出类型	LVDS		
输出负载	100Ω		
振荡模式	基频	三倍频	PLL
工作电压	2.5V, 3.3V		
频率范围	25MHz~200MHz	25MHz~200MHz	75MHz~700MHz
调整频差	±50ppm, 或定制		
工作温度	-20~+70°C (-10~+60°C, -40~+85°C), 或定制		
输出电压 Vol最大/Voh最小	0.9V / 1.6V		
占空比	45~55%		
支持电流	80mA 最大		
上升/下降时间	1 ns最大		
启动时间	10 ms最大		
存储温度	-55~125°C, 或定制		
相位抖动(12KHz ~20MHz)	1 ps最大		
产品尺寸(mm)	7.0×5.0×1.3		
包装量	1000pcs./卷		

SMD 7050差分LVDS输出有源晶振主要应用于光纤通信、千兆网、串行ATA、SCSI、高端服务器、电脑周边、PCI-Express、SDH、SONET、广播服务、移动通信、基站、网络设备、航天、航海等电子产品及应用上。

详情请向本公司索取规格书

本公司产品主要用于通讯设备.收音机、音响设备、，遥控器、电话机、传呼机、CD机、VCD/DVD、电脑主板和鼠标、电子玩具、游戏机、MP3、MP4.电视机、有线电视、对讲机等领域。

本公司主要生产、经营的产品有：一：有源晶振SMD[2.0*1.6，25*20，3.2*2.5，5*3.2，6.0*35，5*7]，1MHz~150MHz

二：温补晶振SMD[2.0*1.6，25*20，3.2*2.5，5*3.2，6.0*35，5*7]1~150MHZ等频率

三：压控晶振VCXO,恒温晶振OCXO.

四：晶体谐振器SMD[2.0*1.6，25*20，3.2*2.5，5*3.2，6.0*35，5*7]1MHz~150MHz

五：石英晶振[HC-49U,HC-49S,HC-49S/SMD UM-1, UM-5,1.8432M~125MHZ]

六：柱状晶振JU38 JU26[30KHz~~~200KHz]柱状贴片晶体32.768KHZ 153.6KHZ

七：柱状晶振JU38 JU26 [3.58MHZ-50MHZ]

八：陶瓷SMD[7.2*3.4*1.8，3.7*3.1*1.5, 2.5*2.0*1.0]

九：爱普生EPSON表晶（MC-145、MC-146、MC-306、MC-406、FC-135、FC-255系列）SMD/32.768KHZ

十：日本KDS表晶（DST310S、SM-14J、DMX-26S、DMX-26）　日本精工表晶（SSP-T7-F/SSP-T6/SP-T2A/VTC120-F）　西铁成CITIZEN（CM200S/CM130/CM315/CM519/CFS145)十一：日本村田陶瓷晶振、陶瓷滤波器、DIP、SMD系列：陶瓷滤波器/谐振器[ZTT，ZTB，CRB，CST系列]等电子产品。

本公司产品主要应用于无线通信、网路通讯、蓝牙、DVC、DSC、PDA、电脑及电脑周边、可穿戴智能设备、物联网、汽车电子、安防、GPS等电子产品上。

欢迎海内外客户来电来函或亲临工厂垂询和指导。