

# 压电晶体2.4576M DIP2 49U

产品名称	压电晶体2.4576M DIP2 49U
公司名称	深圳市晶华晶振电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区西乡 银田工业路36栋合欢商业中心6楼616
联系电话	86-0755-86654946 13316814641

## 产品详情

Model型号	HC-49/U	HC-49/T
Frequency Range频率范围	1.8432 ~ 200.000MHz	3.579 ~ 200.0
Mode of Vibration 振动模式	AT-cut, Thickness-Shear	Fund, 3rd, 5th,
Operating Temp.Range工作温度范围	-10 ~ +60 ° C	
Storage Temp.Range储存温度范围	-30 ~ +80 ° C	
Frequency Tolerance频率偏差	± 5ppm, ± 10ppm, ± 15ppm, ± 20ppm	
Frequency Stability(TEMP)频率稳定性	± 5ppm, ± 10ppm, ± 15ppm, ± 20ppm	
Load Capacitance负载电容	Series, 16pF, 20pF, 30pF	
Drive Level激励电平	10 μ W, 50 μ W, 100 μ W, 500 μ W	
Ageing老化率	HC Series系列	± 3ppm/year(max)

### 频率示例

1.800~ 2.000MHzFund600 2.000~ 2.400MHzFund450 2.400 ~ 3.000MHzFund350 3.000~ 3.500MHzFund150 3.500~ 4.000MHzFund901504.000~ 7.000MHzFund65907.000~ 10.000MHzFund354510.000~ 15.000MHzFund354515.000~ 20.000MHzFund5.000MHzFund/3rd25/5025/6025.000~ 30.000MHzFund/3rd25/4025/4030.000~ 75.000MHz3rd404075.000~ 100.000MHz

