

MINI49SMD 12M 24M 26M

产品名称	MINI49SMD 12M 24M 26M
公司名称	深圳市晶华晶振电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区西乡 银田工业路36栋合欢商业中心6楼616
联系电话	86-0755-86654946 13316814641

产品详情

1. TYPE: M49S – SMD7332
2. GENERAL:
- 2.1 NOMINAL FREQUENCY (Fo): 24.000MHz (可订做)
- 2.2 MODE OF OSCILLATION (Mn): FUNDAMENTAL
- 2.3 OPERATING TEMPERATURE RANGE (To): -20 ° C to+70 ° C
- 2.4 STORAGE TEMPERATURE RANGE (Ts): -40 ° C to+85 ° C
- 2.5 TEST SET: S&A 250B

3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

(This test shall be performed under the conditions of	$\pm 10\text{ppm Max}$
temperature at $25^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$,	$25^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$
humidity 60% max)	$\pm 30\text{ppm}$
	40W Max
3.1 FREQUENCY TOLERANCE	
(f):	12pF (可订做)
	7PF Max
3.2 TEMP. FREQ. TOLERANCE	100mW
(Te):	100MW Min
3.3EQUIVALENT	
RESISTANCE (Rr):	($100 \pm 15\text{ VDC}$)
3.4 LOAD CAPACITANCE (CL):	$\pm 3\text{ppm/Year}$
3.5 SHUNT CAPACITANCE (C0):	
3.6 DRIVE LEVEL	
(DL):	
3.7 INSULATION RESISIANCE	
(Ri):	

3.8 AGING:

详情请向本公司索取规格书

本公司产品主要用于通讯设备.收音机、音响设备、 , 遥控器、电话机、传呼机、CD机、VCD/DVD、电脑主板和鼠标、电子玩具、游戏机、MP3、MP4.电视机、有线电视、对讲机等领域。

本公司主要生产、经营的产品有：一：有源晶振SMD[2.0*1.6, 25*20, 3.2*2.5, 5*3.2, 6.0*35, 5*7], 1MHz~150MHz

二：温补晶振SMD[2.0*1.6, 25*20, 3.2*2.5, 5*3.2, 6.0*35, 5*7]1~150MHZ等频率

三：压控晶振VCXO,恒温晶振OCXO.

四：晶体谐振器SMD[2.0*1.6, 25*20, 3.2*2.5, 5*3.2, 6.0*35, 5*7]1MHz~150MHz

五：石英晶振[HC-49U,HC-49S,HC-49S/SMD UM-1, UM-5,1.8432M~125MHZ]

六：柱状晶振JU38 JU26[30KHz~~~200KHz]柱状贴片晶体32.768KHZ 153.6KHZ

七：柱状晶振JU38 JU26 [3.58MHZ-50MHZ]

八：陶瓷SMD[7.2*3.4*1.8, 3.7*3.1*1.5, 2.5*2.0*1.0]

九：爱普生EPSON表晶 (MC-145、MC-146、MC-306、MC-406、FC-135、FC-255系列) SMD/32.768KHZ

十：日本KDS表晶 (DST310S、SM-14J、DMX-26S、DMX-26) 日本精工表晶 (SSP-T7-F/SSP-T6/SP-T2A/VTC120-F) 西铁成CITIZEN (CM200S/CM130/CM315/CM519/CFS145)十一：日本村田陶瓷晶振、陶瓷滤波器、DIP、SMD系列：陶瓷滤波器/谐振器[ZTT, ZTB, CRB, CST系列]等电子产品。

本公司产品主要应用于无线通信、网路通讯、蓝牙、DVC、DSC、PDA、电脑及电脑周边、可穿戴智能设备、物联网、汽车电子、安防、GPS等电子产品上。

欢迎海内外客户来电来函或亲临工厂垂询和指导。