

cems 烟气在线监测RG系列 蠕动泵

产品名称	cems 烟气在线监测RG系列 蠕动泵
公司名称	郑州锐光自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路63号附1号荣华商务607号
联系电话	13065752368

产品详情

适用范围

烟气排水蠕动泵是专为烟气连续监测系统研制的，由泵头、电机、蠕动泵管组成。该产品是在多年从事蠕动泵生产经验的基础上，采用进口配件组装而成，结合烟气连续监测系统排冷凝水的工艺特点开发

技术指标

转速：5r/min

抽吸能力：L/h

外接配管：3.2软管或OD6/4MM卡套

吸引能力（max）：0.22Mpa

电源连接：端子1.5mm

环境温度：-5-+450C

承受压力（max）:0.22Mpa

供电方式：220VAC 50HZ 10W

进口泵管规格：OD8/5MM或OD6/4mm

适用范围

烟气排水蠕动泵是专为烟气连续监测系统研制的，由泵头、电机、蠕动泵管组成。该产品是在多年从事蠕动泵生产经验的基础上，采用进口配件组装而成，结合烟气连续监测系统排冷凝水的工艺特点开发

技术指标

转速：5r/min

抽吸能力：L/h

外接配管：3.2软管或OD6/4MM卡套

吸引能力（max）：0.22Mpa

电源连接：端子1.5mm

环境温度：-5-+450C

承受压力（max）:0.22Mpa

供电方式：220VAC 50HZ 10W

进口泵管规格：OD8/5MM或OD6/4mm

适用范围

烟气排水蠕动泵是专为烟气连续监测系统研制的，由泵头、电机、蠕动泵管组成。该产品是在多年从事蠕动泵生产经验的基础上，采用进口配件组装而成，结合烟气连续监测系统排冷凝水的工艺特点开发

技术指标

转速：5r/min

抽吸能力：L/h

外接配管：3.2软管或OD6/4MM卡套

吸引能力（max）：0.22Mpa

电源连接：端子1.5mm

环境温度：-5-+450C

承受压力（max）:0.22Mpa

供电方式：220VAC 50HZ 10W

进口泵管规格：OD8/5MM或OD6/4mm

适用范围

烟气排水蠕动泵是专为烟气连续监测系统研制的，由泵头、电机、蠕动泵管组成。该产品是在多年从事蠕动泵生产经验的基础上，采用进口配件组装而成，结合烟气连续监测系统排冷凝水的工艺特点开发

技术指标

转速：5r/min

抽吸能力：L/h

外接配管：3.2软管或OD6/4MM卡套

吸引能力（max）：0.22Mpa

电源连接：端子1.5mm

环境温度：-5-+450C

承受压力（max）：0.22Mpa

供电方式：220VAC 50HZ 10W

进口泵管规格：OD8/5MM或OD6/4mm