

提高混凝土表面强度 混凝土表面增强剂

产品名称	提高混凝土表面强度 混凝土表面增强剂
公司名称	天津正祥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼北栋222室
联系电话	022-26864563 18622101700

产品详情

怎么提高混凝土表面强度 混凝土表面增强剂

解决客户出现的问题是我们企业生存的动力！只有不断创新，才能推动社会经济的不断发展。天津正祥科技有限公司全体员工会不懈努力，研发出更新更好的修复混凝土缺陷的产品，来快速有效的解决您出现的所有问题。

天津正祥科技有限公司的所有产品，在全国市场同质量的任意比价格，同价格的任意比质量！！！差一点，算我输！！！！

混凝土增强剂针对因各种原因造成的水泥砂浆或混凝土地面面层强度不够、起灰起砂，可以使用混凝土表面增强剂进行硬化、防尘处理：处理后的地面其表面硬度和耐磨性明显增加，不起灰不起砂，这种处理方法对原地面的外观没有改变，敬

需要强调两个重点：混凝土强度、硬度与材料浸泡次数（单位用量）和材料接触反应的时间有关，不同的混凝土建筑、不同标号的混凝土处理起来施工方法大同小异，只是根据基面情况不同有所调整，基面状况决定了吸收情况（单位用量）。

混凝土增强剂适用范围：

已浇筑成型的混凝土使用由于养护、配合比、外加剂使用、受冻等原因造成的强度偏低。包括：地面、墙面、柱子、桥梁、隧道等。

正祥Z2混凝土增强剂使用方法：

1、本产品使用前请搅拌均匀，

2、混凝土表面保持干燥，如混凝土表面密度高需打磨处理

3、针对提高混凝土回弹值，用滚涂涂刷Z2材料于结构表面，可多次重复涂刷，单次间隔10-30分钟，维持饱和湿润状态，使材料充分浸润混凝土结构内部；并于后续2日内连续按照以上方式施工涂刷Z2材料，持续提高结构强度幅度。