

# 施工隔离围栏A安平施工隔离围栏网厂A施工围栏网

产品名称	施工隔离围栏A安平施工隔离围栏网厂A施工围栏网
公司名称	安平县硕运丝网厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:硕运 型号:1.2米*2.5米 1.5*3米 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水地区安平县郭西村
联系电话	18831838084

## 产品详情

施工隔离围栏A安平施工隔离围栏网厂A施工围栏网电话18831838084

基坑临时防护网其实也叫施工隔离围栏，基坑临边防护网。

从基坑临时防护网的名称我们可以看到这款护栏网主要使用在施工现场的坑道，把施工区域与人行道路，车辆道路隔

离分开，起到安全警示作用。作为坑道四周维护，基坑护栏网临时把坑的四周围起来，以方便更好的施工。

通常基坑临时防护网选用红白相间和黄黑相间两种颜色，清楚名目，更好起到提示隔离的标志。

基坑临时防护网具体做法如下：

- 1、基坑临时防护网选用钢管栏杆及栏杆柱均选用048mm\* 3.5mm的管材，以扣件或电焊固定。
- 2、基坑临时防护网由道横杆及栏杆柱组成，二横杆离地高度为1.2米下横杆杆离地高度为0.6米，立杆总长度1.7米埋入地下0.5米，立杆距离2米每隔4米立杆设置-C15混凝土块根底砣根底尺寸为0 3mx0 3mx0.5米，立杆居中设置。
- 3、基坑临时防护网有必要自上而下用安全立网关闭，安全立网关闭到砖墙顶面高度。在栏杆下边设置紧密固定的高度

为30厘米的24砖墙砂浆抹面。

4、所有护栏用红白油漆刷上夺目的警示色，钢管刷白油漆距离为200 M  
基坑西侧按刷坡设一4米宽的安全通道，并

悬挂提示象征护栏周围悬挂“ 市止翻越 ”、“ 官神掉答等制止、正告象征。

5.基坑周围应清晰警示堆积的钢筋钱材不得逾越基坑过3米规模警戒浅基坑边警戒线内禁止堆积全部资料  
。