

厂家直供快速温变试验箱

产品名称	厂家直供快速温变试验箱
公司名称	上海凯测实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区交通路4711号1205室Y
联系电话	021-37556016 18817255807

产品详情

产品用途

快速温变试验箱又名环境试验机，试验各种材料快速耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。

用于工业产品高、低温快速变化的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下,检验其各项性能指标。

应用领域

消费性电子工业，光电产业，生物科技，学术研究单位，医疗保险产业，航太工业，半导体工业，通讯工业，汽车工业，资讯工业。

符合标准

GB/T 2423.1 试验A：低温试验方法

GB/T 2423.2 试验B：高温试验方法

GB/T 2423.3 试验Ca：恒定湿热试验

GB/T 2423.4 试验Db：交变湿热试验

GB10582-93高低温试验箱技术条件

GJB 150.3 高温试验

GJB 150.4 低温试验

GJB 150.9 湿热试验

IEC68-2-30试验方法等相关标准。

技术规格

快速温变试验箱

型号工作尺寸(深宽高)外形尺寸(深宽高)温度范围:(范围可选)KC/WB-50L350×350×400mm885×850×1320mm湿度:30%~98%RH 0 ~150 -20 ~150 -40 ~150 -50 ~150 -60 ~150 -70 ~150 -196 ~150 (加液氮)KC//WB-100L400×500×500mm935×1000×1420mmKC//WB-150L500×500×600mm1035×1000×1520mmKC//WB-225L500×600×750mm1060×1130×1700mmKC//WB-408L600×800×850mm1135×1300×1800mmKC//WB-500L700×800×900mm1235×1300×1850mmKC//WB-800L800×1000×1000mm1435×1400×1950mmKC//WB-1000L1000×1000×1000mm1535×1500×1950mm

性	温度范围	-70~150 (范围可选、可调可控) / -90 ~-120 可定制
能	湿度范围	20~98% (25~85 范围内实现) / 5%~20%湿度可用转轮除湿机满足
参	波动度	温度 ±0.5 湿度: ±1.0
数	均匀度	温度 ±2.0 湿度: +2 ~ -3% (>75%RH), ±5% (75%RH)
	解析精度	温度: 0.1 湿度: 0.1%RH
	升温时间	1~5 /min 5 /min 10 /min 15 /min 20 /min (可线性、平均)空载
	降温时间	1~5 /min 5 /min 10 /min 15 /min 20 /min (可线性、平均)空载
箱	整体	采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
体	内胆	1.2mm厚SUS304高级不锈钢 拉丝/镜面。
材	外壳	1.5mm厚冷轧板烤漆外壳采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
质	保温层	100mm厚超细纤维或聚胺脂硬质发泡可避免不必要的能量损失
	密封	箱门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
	样品架	箱内设有2个活动样品架,可随意调节高度
	门框隔热观察窗	双层耐高低温老化硅橡胶门密封条4层中空钢化玻璃制成,带有自动除霜导热功能可以清晰观察到内部试验物品
	照明灯脚轮	设有防爆、耐高、低温的照明装置 试验箱箱体底部采用高品质可固定

