

环氧地坪漆，环氧地坪，地面涂料

产品名称	环氧地坪漆，环氧地坪，地面涂料
公司名称	中山市壮宸建筑材料有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌:洁地美 型号:JDM-8101 产地:广东中山
公司地址	广东省中山市东区三溪松山工业南路1号
联系电话	0760-88830599 18933363891

产品详情

产品介绍

产品信息

产品名称：环氧树脂平涂型地坪漆

规格：0.5-0.8mm

光泽：哑光

是否可调色：是

性能特点：无缝防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、防霉防水、易清洁保养、外观亮丽、色彩多样、施工简单、价格低廉。

适用场所：丝印厂、纸品厂、仓库、停车场、服装厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂、饮料厂等无重压工作场所或清轻型生产区域。

项目	指标	项目	指标
粘接强度(Mpa)	≥ 2	耐磨性 (750g/300r失重 , $g \leq 0.03$)	
硬度 (铅笔硬度)	$\geq 3H$	耐水性	168小时无变化
耐硫酸 (10%)	168小时无变化	耐汽油性	168小时无变化
耐氢氧化钠 (10%)	168小时无变化	耐润滑油	168小时无变化

产品实拍图

产品细节图

使用（施工）说明

步骤一：

基面处理:将原有地面上的杂物（如：水泥块、油漆等），必须处理完全；对较为光滑的基础地面应进行打磨处理，以增加与原始地面粘接强度。用2m靠尺检查，误差不能大于3mm，高区部分用磨光机磨平，粉尘用小型工业吸尘器吸净。地面表层含水率应小于6%，不合要求处须用煤气烤枪烘干等方式处理至干燥为止。

步骤二：

打磨清扫地面后滚刷环氧树脂底漆:将环氧树脂底漆按比例调配好，把调配好的底涂用滚筒均匀地涂布在干净、干燥且粗糙的地面上，待其自然固化。固化时间为8小时（视天气而定）为宜。检查底涂涂布情况，如有被基础地面完全吸收的现象须重新涂布。

步骤三：

打磨清扫地面后批刮中涂腻子（两遍）:用环氧树脂中涂料调和适当腻子粉，按要求配比，搅料均匀，用平板刮刀均匀的把腻子批刮在底涂层上，以获得一个平整细腻的涂层，待其干固后再进入下一道腻子层的施工工序，待腻子层完全干固后方可进行环氧面层的施工。

步骤四：

环氧树脂平涂面漆:将环氧树脂面漆面层材料搅拌均匀后，采用专业滚筒均匀将面涂材料刮滚涂在作业面上，待所需涂装地坪全部滚涂均匀后，让其自然固化，固化时间为24小时。面层施工完毕后，封闭该作业面，在24小时后固化完成后清理现场施工垃圾，为客户提交完整、干净靓丽的场地。

售后说明

交易说明

本公司既可以线上交易也可以线下交易，既可以买材料也可以包工包料。订购热线18933363891为了让您放心，线下买材料先付款30%，货到全额付款。