

pvc膜吸覆机膜压机手动盘真空异型覆膜机

产品名称	pvc膜吸覆机膜压机手动盘真空异型覆膜机
公司名称	泰安高新区北集坡瑞鸿机械加工厂
价格	1555.00/台
规格参数	外形尺寸:8950mm × 1850mm × 1350mm 工作台尺寸:2500mm × 1100mm × 50mm 最大加工高度:80mm
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡街道办事处篦子店村
联系电话	15169871858

产品详情

pvc膜吸覆机膜压机手动盘真空异型覆膜机

产品名称：全自动真空异型覆膜机、半自动真空异型覆膜机、手动盘真空异型覆膜机、底加温真空异型覆膜机、正负压真空异型覆膜机。可定制不同配置设备。

产地：山东泰安

覆膜机适用范围：可将各种PVC膜贴覆于家具、橱柜、音箱、工艺门、装饰墙裙板等各种板式家具上，并可在加装硅胶板后用于热转印膜和单面木皮的贴覆工作。

覆膜机标准配置：

外形尺寸：8950mm × 1850mm × 1350mm

工作台尺寸：2500mm × 1100mm × 50mm

最大加工高度：80mm

总功率：15kw

总重量：2600kg

标准设备的配置：（可根据情况定制不同配置设备）

上海西科仕真空泵100小时 / 平方

一台减速电机

齿条转动

配470~1800罐一个

配电柜：使用正泰电器件

加热：铝排加热带辅助加热和尤行加热

工作盘：两个2500 / 1300 2500 / 1100不锈钢气管

电机和真空泵，含有质保一年（人为情况除外）

覆膜机产品特点：

- 1、电器控制部分采用数显全自动控制，电器控制部件选用国内知名品牌，故障率低。微电脑温度控制仪，自动搜索温度变化速度，从而调整加热速度，以达到精确控制温度的目的。
- 2、采用铝排加热，加热均匀，优质保温材料，节省能源。
- 3、使用一体化行走电机，电机、减速机一体，噪音小，故障率低。
- 4、标准配用国内顶级2X系列真空泵，稳定性良好，易于维护。
- 5、大容量真空罐，双气道走气，吸覆爆发力大。

pvc膜吸覆机，膜压机，手动盘真空异型覆膜机