

厂家直供高低温交变试验箱

产品名称	厂家直供高低温交变试验箱
公司名称	上海凯测实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区交通路4711号1205室Y
联系电话	021-37556016 18817255807

产品详情

产品用途

高低温交变试验箱又名环境试验机，试验各种材料耐热、耐寒、耐干性能。适合电子、电器、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。

用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下,检验其各项性能指标。

应用领域

消费性电子工业，光电产业，生物科技，学术研究单位，医疗保险产业，航太工业，半导体工业，通讯工业，汽车工业，资讯工业。

符合标准

GB/T 2423.1 试验A：低温试验方法

GB/T 2423.2 试验B：高温试验方法

GJB 150.3 高温试验

GJB 150.4 低温试验

IEC68-2-30试验方法等相关标准

GB10582-93高低温试验箱技术条件

技术规格

高低温交变试验箱

型号工作尺寸(深宽高)外形尺寸(深宽高)温度范围:(范围可选) KC/WJ-50L350×350×400mm885×850×1320mm0~150 -20~150 -40~150 -50~150 -60~150 -70~150 -196~150 (加液氮) KC/WJ-100L400×500×500mm935×1000×1420mmKC/WJ-150L500×500×600mm1035×1000×1520mmKC/WJ-225L500×600×750mm1060×1130×1700mmKC/WJ-408L600×800×850mm1135×1300×1800mmKC/WJ-500L700×800×900mm1235×1300×1850mmKC/WJ-800L800×1000×1000mm1435×1400×1950mmKC/WJ-1000L1000×1000×1000mm1535×1500×1950mm

性能参数	温度范围	-70~150 (范围可选、可调可控) / -90~-120 可定制
	波动度	温度 ±0.5
	均匀度	温度 ±2.0
	解析精度	温度 : 0.1
	升温时间	1~3 /min (室温 + 150 60min) 空载
	降温时间	0.7~1 /min (室温 -40 70min) 空载