

厂家直供耐黄老化试验箱

产品名称	厂家直供耐黄老化试验箱
公司名称	上海凯测实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区交通路4711号1205室Y
联系电话	021-37556016 18817255807

产品详情

产品用途

老化测试是促进加硫橡胶的劣化，以计算加热前后拉力及伸长的变化率，一般设定在70℃下测试一天，就相当于暴露在大气中6个月的时间；

耐黄变测试是模拟大气环境中，受阳光紫外线照射，外观变化一般认为在50℃下测试9小时，理论上相当于暴露在大气中6个月的时间。

应用领域

消费性电子工业，光电产业，生物科技，学术研究单位，医疗保险产业，航太工业，半导体工业，通讯工业，汽车工业，资讯工业。

符合标准

技术规格

耐黄老化试验箱 KC/NHLH-150L 其它尺寸可定制

规格参数	工作室尺寸：500×500×600（宽×深×高）mm
	外型尺寸：约1140×940×1300（宽×深×高）mm
	温度范围：RT~200
	控制方式：自动演算控制器
	温度显示：0.1
	控制精度：±3
	分布精度：±1（at-100）
	时间记忆：0-999小时hours,停电记忆型、含蜂鸣器
	转盘转速：φ45cm、10±2转/分钟
	UV光源：UV300W灯泡
标准配件：棚板2片	
加热方式：热风循环镍铬合金电加热翅片式加热管	