

# 美国科慕PFA 总代理商

产品名称	美国科慕PFA 总代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	1:7 6:9 4:3
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

美国科慕PFA 总代理商.美国科慕PFA，美国科慕代理商，科慕有限公司，PFA美国科慕（杜邦）价格，美国科慕PFA一级代理商。科慕铁氟龙PFA 945HP Plus具有由典型MIT试验器测试出的800,000\*循环的耐折度，旨在抵抗反复的弯折和腐蚀性化学应力开裂剂。铁氟龙PFA 945HP Plus的应用包括：高性能化学传输系统的流体处理部件，管材，用于超纯化学品生产的无支撑管道内衬，ppb级纯度很关键的半导体部件。

铁氟龙?氟塑料涂层、树脂、添加剂和薄膜制成的工业产品具有出色的耐高温性、耐化学反应性、耐腐蚀性和耐应力开裂性。铁氟龙?的优异特性使它成为大量工业应用和各种加工工艺的可以选择]产品。

只有科慕公司才生产铁氟龙?系列产品。铁氟龙?AF、FEP、FFR、NXT、PFA和PTFE，以及Tefzel? ETFE和Zonyl? PTFE均属于科慕氟塑料系列产品。

铁氟龙?PFA是一种全氟烷氧基共聚树脂，以颗粒或粉末形式存在。铁氟龙?PFA结合了传统热塑性树脂的加工简易性和铁氟龙?聚四氟乙烯(PTFE)的卓越性能。铁氟龙?PFA制造的产品可应用于高达260 ° C (500 ° F)的连续服务温度环境。而且，铁氟龙?PFA可提供优质的高温耐蠕变性能，卓越的低温韧度和出色的阻燃性。

铁氟龙?PFA氟塑料树脂是采用常规的熔融挤出技术，通过注塑成型、模压成型、旋转成型、传递模塑和吹塑成型工艺加工而成。这些树脂的高熔融强度和热稳定性有助于较大型模具开口和高温拉伸技术的应用，从而提高了加工速率。推荐使用往复式螺杆注塑成型机器。与熔融树脂接触时，应使用耐腐蚀性金属。长长径比挤出桶被采用，来提供足够的接触时间，以将树脂加热至316 ° 到 427 ° C (600 ° to 800 ° F)