

UV光解吸附设备

产品名称	UV光解吸附设备
公司名称	河北祥云环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	肃宁县振兴街（26）号
联系电话	0317-5570578 18103276191

产品详情

UV光氧催化废气净化器的产品特点：

1、**高效除恶臭**：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。

2、**无需添加任何物质**：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

3、**适应性强**：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

4、**运行成本低**：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低 < 50pa,可节约大量排风动力能耗。

5、**无需预处理**：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 - 95 之间，湿度在30% - 98%、PH值在2-13之间均可正常工作。

6、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积 < 1 平方米/处理10000m³/h风量。

7、优质进口材料制造：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。

UV光氧催化废气净化器的使用安装：

UV光氧催化废气净化器可安装在风机之前，也可安装在风机之后，建议安装在风机之前；

UV光氧催化废气净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；

UV光氧催化废气净化器与排风管道之间的连接必须密封；

UV光氧催化废气净化器可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；

UV光氧催化废气净化器箱体应可靠接地；

UV光氧催化废气净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。

联系电话：18103276191

联系QQ：1938784102