

真空脱气机的规格型号 真空脱气机生产厂家

产品名称	真空脱气机的规格型号 真空脱气机生产厂家
公司名称	德州双合盛空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州经济开发区大学东路
联系电话	15621828788

产品详情

双合盛牌真空脱气机在所有闭合水循环系统中都能高效地运转，它能够快速有效地去除所有游离气体和溶解气体。

真空脱气机的工作原理是将系统中的一部分液体置于真空的环境下，液体中的溶解气体就回释出并与系统分离，之后这些脱气的、具有吸收的液体被注回系统参加循环，它们会吸收系统中已经存在游离气体和溶解气体，以再次达到平衡，这样的过程循环往复，系统中几乎所有的气体就都被释放去除了。

产品特性：

- (1) 可靠的脱气设备
- (2) 适合于任何水循环（供水/制热）系统
- (3) 可与楼宇自控系统相连接；
- (4) 单台真空脱气机对应系统容积量150m²以内
- (5) 可壁挂安装
- (6) 保持最佳的热传递效果
- (7) 大大地缩短系统初次注水后的试运行时间
- (8) 保证系统稳定运行
- (9) 整体系统运行高效、安装简便

双合盛牌真空脱气机工作原理

真空脱气机脱气通过两个阶段运行：

进水阶段：系统液体通过电磁阀进入脱气罐，液体中含有的所有气体都会被释出，并通过脱气罐顶部的自动放气阀与系统分离。

抽真空阶段：随着进水电磁阀关闭，抽真空阶段过程开始。立式多级水泵会对脱气罐内持续抽真空，制造负压状态，使液体中溶解的气体全部释出，聚集在脱气罐的顶部并通过顶部的自动放气阀排出。此时进水电磁阀再次打开，新的液体进入脱气罐内。那些无气的、有吸收性的液体被重新注回系统参与循环，并可以吸收系统中已有的气体。当这些液体再次进入脱气机时，那些新溶进的气体同样会被脱除。

德州双合盛空调设备有限公司

电话：0534-2722646

手机（同步微信）：15621828788

联系人：刘萍

QQ:1286920446