

# 液体取样阀（耐高压，取样常压、安全）

产品名称	液体取样阀（耐高压，取样常压、安全）
公司名称	上海昂茜贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区大团镇东大公路2458号
联系电话	13167120406

## 产品详情

液体取样阀（无溢出无污染，耐高压，取样常压、安全）

液体取样DIN-EN: DN 15 – 100 / PN 10 – 40ASME: NPS “ – 4 “ / class 150  
– 300操作温度:  $-40 < T < 230$  ° C, Vakuum 10-8 mbar

设计特点

密闭系统

无空腔

样品无泄漏无污染

代表性取样量可定义

无压取样(正重叠)

操作简单安全

绝对密封

专利保护

通过TA-Luft2002认证

符合PED-97/23/EG型式检验

标准设计

Standardausführung Anwendungen	TYP A für hochgiftige, flüssige Medien	TYP B für minder giftige bzw. verunreinigte Medien	TYP B PFA-/FEP-ausgekleidet für hochaggressive Medien
Flanschhalter-ausführung	Nadelsystem (Septum) mit Flaschenschutz	PTFE-Gewindeadapter	PTFE-Gewindeadapter
Probeflaschen	Klar-Glas / SCHOTT- DURAN Laborflasche mit ISO-Gewinde	Glas-SCHOTT- DURAN Laborflasche mit ISO-Gewinde	Glas-SCHOTT- DURAN Laborflasche mit ISO-Gewinde
Flaschenvolumen (VF)	60, 100, 250, 500 ml	60, 100, 250, 500 ml	60, 100, 250, 500 ml
Standard- Membrane(Septum)	Kautschuk / PTFE	-	-
Temperatur (Tmax)	230 ° C	230 ° C	200 ° C
Nadel-Durchmesser	2, 4, 6 mm	6, 8, 10, 15 mm	6 mm

### 标准旋塞材质

不锈钢1.4408 , ASTM A351 CF8M

不锈钢1.4308 , ASTM A351 CF8

### 标准阀体材质

碳钢1.0619 , ASTM A216 WCB

不锈钢1.4408 , ASTM A351 CF8M

不锈钢1.4308 , ASTM A351 CF8

非合金不锈钢铸件 ( 低温 ) 1.1138 , LCC/ LCB/ A352

### 特殊材质

合金

蒙乃尔

镍

锆

钛

钽

根据要求的其他材料