

湖南地坪工程公司，长沙地坪厂家-长沙奥星建筑

产品名称	湖南地坪工程公司，长沙地坪厂家-长沙奥星建筑
公司名称	长沙市奥星建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区香樟路255号云集大厦1022-1024室
联系电话	0731-85586792 18774890797

产品详情

湖南地坪工程公司，长沙地坪厂家，长沙地坪工程公司-长沙奥星建筑

每一款环氧地坪都有其特殊的特性和优点，环氧自流平地坪的系统特征无非也就是适用场所、性能特点、和施工对基面的要求等几个笼统的方面。

使用范围及特性：

根据地坪使用的场所对地面耐磨、抗压、抗冲击以及抗腐蚀等性能的要求来决定环氧地坪类型的选择和使用。一般铺设的厚度在2.0mm-3.0mm之间，使用年限为10-15年。由于环氧自流平的耐磨、抗压、抗冲击性能强，耐化学腐蚀，耐酸碱腐蚀等特性，多使用于工厂车间，航天、航空GMP制药厂、医院、精密机械、微电子、机械等等有高洁净高耐磨需求区域。

自流平地坪施工条件：

要求在室内环境湿度85%，佳施工温度10 以上施工。自流平地坪对基础地面要求——养护期：对于新水泥地面或新水磨石地面，要求养护28天以上，含水率在8%以下。强度：C-25以上，含水率8%以下。平整度：2-3mm/2M以内。

环氧自流平地坪性能特点：

- 1、环氧自流平洁净地坪表面外观平整亮丽、色彩多样，有镜面效果，
- 2、具有优异的耐磨耗性能及抗刮伤性能，载重、抗冲击力性强，能满足重型叉车行走要求。
- 3、有轻度的抗化学物品性能好，耐酸碱，防霉性佳。

4、耐高压反复冲洗不影响使用使用寿命，绝无灰尘易于清洁，地坪长期如新。

5、针对性的选择有高洁净，高耐磨需求的工厂车间，停车场地面装饰用。

长沙市奥星建筑工程有限公司

地坪工程 地坪公司 环氧地坪 艺术透水地坪 耐磨地坪 运动地坪 PVC地坪

电话：0731-85586792