

油性抗菌剂 树脂涂料抗菌防霉剂

产品名称	油性抗菌剂 树脂涂料抗菌防霉剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂生产有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:蓝峰助剂 型号:LF-113 产地:广东 佛山
公司地址	南海区丹灶镇工业大道庄边段厂房之2
联系电话	0757-1382556-5835 13825565835

产品详情

油性抗菌剂 油性防霉剂 树脂抗菌剂 树脂防霉剂 油性涂料抗菌防霉剂

咨询热线 13825565835

LF-113是以OIT DCOIT等多种为活性成份的广谱杀菌剂。用于保护PVC,聚胺酯,硅胶树酯,聚烯烃,聚酯等聚合体免受细菌,霉菌,藻类的侵蚀,并能使塑料及涂料干膜表面具有抗菌和防霉效果.

物化参数

项目

指标

性状

无色至淡黄色透明液体

有效成分含量 (%)

99.0

水份 (%)

1.0

闪点 ()

170~175

相对密度 (g/m³, 25)

1.158

产品特点

1. 广谱抗菌：本产品对真菌、细菌、霉菌及酶菌都有很好的抑制能力。
2. 低毒长效：不含甲醛，无异味。
3. 杀菌力强：具有很强的杀灭霉菌的能力，效果明显优于传统防霉剂，是传统漆膜防霉剂的更新换代产品。
4. 对环境无害：该产品能自然降解为无毒物质，不导致环境污染。

本品按需要量可直接加入到物料中，室温下加入、搅拌均匀。一般推荐用量为0.2%~0.3%（对料重）；

PVC塑料溶胶：可与其他助剂一起加入，加入量依据配方总量设计，一般为0.2%-0.3%。

PVC：能加入到混合的液相组分中，可加入到PVC树脂或固体树脂中，剪切搅拌直到均匀，然后通过挤出，压延，模制或其他方法加工成型。

聚胺酯：可与其他助剂一起加入，加入量依据配方总量设计。

热塑性聚合物：直接加入在融化料中；先制成抗菌母粒，然后母粒可在后面的热熔工序前与未收抗菌保护的聚合体混合使用。

硅树胶：可被加入到加工树脂前的硅油中，或在包装前加入到制造容器中。

天然橡胶：可被直接加入到橡胶乳中

聚烯烃：可被制作到母粒颗粒中。

安全和毒性：中国毒性分类：低毒；使用浓度时无刺激无过敏。

注意事项：佩戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。一旦与皮肤和眼睛接触立即用大量清水和肥皂清并及时就医。

包装储存：非危险品。密封塑料桶包装，可提供25kg和200kg两种规格。室温、密闭储存期一年。