

# 销售热镀锌钢波纹涵管 金属波纹涵管的施工

产品名称	销售热镀锌钢波纹涵管 金属波纹涵管的施工
公司名称	衡水贝尔克工程材料科技有限公司
价格	300.00/米
规格参数	直径:1.5米 壁厚:3毫米 波型:200*55
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村
联系电话	0318-8517625 14730571582

## 产品详情

在不同的土质地基钢波纹涵管怎么施工？

钢波纹涵管可用于不同的土质地基，这是非常好的，但是不同的土质地基中的施工问题，又困扰着人们，为了帮助大家，下面我们来说说钢波纹涵管在不同的土质地基怎么施工？

### (1) 岩石地基

波纹涵管不能直接置于岩石或混凝土基床上，因过于刚性的支承，不但会下降管壁自身所具有的杰出柔性，并且还会减小涵管的承载才能。所以对岩石地基应挖掉一部分软岩，换填一层优质土，并仔细夯实。开挖软岩沟槽，不能运用烈性炸药和放深孔炮，以防止将过多的外层炸松懈。岩石风化层地基不能作为根底，需换填上3D宽度的填土。

### (2) 一般性土质地基

承载才能不太高的一般地基，需设必定厚度的根底。但是，若将涵管底基槽原状土经严格夯实(其夯实度到重型击实密实度的90%以上)以后，也可直接将波纹管置于地基上。

### (3) 软土地基

当波纹涵管处于软土地基上时，需对软土路基进行处置，然后，在其上填一层大于20cm厚的优质砂砾垫层，并夯实严密。

### (4) 优质土地基

未经筛分的砂，碎石，砂砾土以及砂质土都是对比抱负的地基资料，但需铲除10cm以上的石块等硬物。