

三元乙丙橡胶防水涂料厂家技术指标适用范围

产品名称	三元乙丙橡胶防水涂料厂家技术指标适用范围
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

产品详情

三元乙丙橡胶防水涂料厂家技术指标适用范围

2018年全新国标产品上新，雨晴防水厂家走量价更低，质量可靠！雨晴牌三元乙丙橡胶防水涂料订购热线：180 8603 9865（向经理）

三元乙丙橡胶防水涂料使用范围：

- 1、屋面：混凝土、斜屋面、天沟、雨篷及各种不规则屋面、地下建筑、混凝土内墙、外墙、地板、电梯坑、地下隧道、沉井、管道等。
- 2、接缝：伸缩缝、施工缝、穿墙缝、穿墙管、落水口。

三元乙丙橡胶防水涂料施工的要求：

- 1) 对防水层要求：基层必须干净、比较光滑，这样涂膜才均匀一致。
- 2) 本材料属水性，混入苯类会发胀，所以禁止有机溶剂。
- 3) 根据基面、天气情况，加水调节浓度，方便、简单。

2、涂刷底胶

涂刷底胶时，可将本材料适当加入些水，再用电动搅拌机搅拌均匀，以便于涂刷。涂布量一般0.2~0.3公斤/m²为宜，涂布后需干燥4-6小时，再做下一道工序的施工。

3、涂膜防水层的施工

防水层的施工时，涂料一般不需要加水稀释，用电动搅拌机搅拌均匀，直接使用橡胶刮板涂或用滚筒滚涂，但方向应与第一次涂刮的方向垂直。根据设计要求，确定涂刷遍数和涂刮量，直到达到设计厚度。无论几布几涂，在第一道待干后，才可铺贴第二道，在表层至少涂刷两遍。

4、稀撒面渣

如果墙板立面要抹灰，最后一道涂膜施工完但还未固化时，应在其表面稀撒上少量干净的2-3mm砂粒，以增加涂膜和水泥砂浆的粘结力。

5、涂膜防水层的验收

在做保护层前必须认真检查涂膜防水层的施工质量，要求满涂不断，薄厚均匀一致，封闭严密，不允许有露白见底、起鼓脱落、开裂翘起等缺陷存在，必要时可以蓄水检查，至不渗漏为合格。

6、保护层施工

当涂膜验收合格后，即可做水泥砂浆保护层或用传统方法铺贴砖、马赛克等。

三元乙丙橡胶防水涂料性能指标：（JC/T864-2008）

24小时免费热线：400-188-0511

销售电话：180 8603 9865（向经理）

联系QQ：2910710641

公司网址：www.hbyqfs.cn