

公路桥梁伸缩缝装置厂家

产品名称	公路桥梁伸缩缝装置厂家
公司名称	衡水上沅工程技术有限公司
价格	150.00/米
规格参数	品牌:上沅 型号:公路伸缩缝 产地:河北
公司地址	衡水市开发区永兴路北侧、胜利西路南侧（龙熙顺景A区3号楼2号门店）
联系电话	0318-2053171 15930833735

产品详情

120/160/240/360...多组式伸缩缝产品的主要特点

- 1.坚固可靠:**多组式伸缩缝的边梁及中梁采用16Mn钢轧制而成，能承受大流量、大吨位车辆的垂直荷载与水平冲击。其锚固构件同梁体、桥台的预埋钢筋焊接牢固，能将车辆荷载可靠地传递至墩台，结构合理、坚固耐用，适用于设计荷载汽—超20，挂—120之桥梁。
- 2.伸缩灵敏：**多组式伸缩缝的位移控制系统由橡胶弹簧、四氟承压支座等弹性元件或斜向支承构件组成，各组位移均匀，伸缩摩阻力小。
- 3.桥面平顺、行车舒适：**多组式伸缩缝既能保证梁体的自由伸缩位移，又能使桥面接缝形成一个平顺整体，行车平稳舒适。
- 4.止水防蚀：**嵌装于每组钢梁沟槽内的氯丁橡胶密封条。按桥宽整条加工，具有良好的弹性变形与防水防尘功能；能有效保护伸缩装置内部构件及梁底支座免受侵蚀。
- 5.移位量大，选择便利：**多组式伸缩缝位移量按模数设计制造，由80至1200mm。桥梁设计建设部门可根据桥梁上部构造实际伸缩量自由选定大大方便了使用。

单组式桥梁伸缩缝安装

- (1)** 伸缩缝吊装就位，检查其中线线与梁缝中心线是否重合，其顶面与路面标高是否一致，及时进行调整。
- (2)** 将预埋钢筋和伸缩缝锚固件焊接牢固，再横穿 12或 16水平钢筋。

(3) 立即拆除伸缩缝定位压板，鏟去定位螺丝，并用角向砂轮磨去焊疤，补上油漆。

(4) 用胶粘纸带或木板密封伸缩缝顶面缝口，在槽口部位即浇筑50号混凝土；用插入式振动棒，充分振捣密实。

(5) 抹平混凝土过度段表面。用直尺检查伸缩缝顶面、过度段，应尽量与路面平顺。做好混凝土养生后方可通车。

(6) 带有防撞墙，人行道结构的伸缩缝，参造上述安装工序作业

我公司生产的桥梁伸缩缝的型号齐全,主要有：GQF-C、GQF-F、GQF-Z、GQF-E、GQF-L型、GQF-RG型、GQF-MZL型钢桥梁伸缩缝,它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置;及SSF梳型钢板伸缩缝、RB多向变位伸缩缝，钢板型伸缩缝系列的伸缩缝装置。

衡水上沅工程橡胶有限公司产品有：桥梁伸缩缝、橡胶伸缩缝、毛勒伸缩缝、板式伸缩缝、SGF型桥梁伸缩缝、TST无缝伸缩缝、XF桥梁伸缩缝等多种桥梁伸缩缝产品，涉及多类品种规格。厂家供应*河北*上海*北京*天津*湖南*山东*安徽*江西*河南*福建*贵州*辽宁*江苏*等30多个省、市、自治区。