

旋转式量油孔生产厂家

产品名称	旋转式量油孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	42.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇毕庄村
联系电话	13582724391

产品详情

正规脚踏式量油孔生产厂家咨询张经理 13582724391 ,那么如何选择正规的量油孔生产厂家呢?现在市场上确实有很多的这样厂家,广告做的也是铺天盖地,让客户无法做出正确的判断,针对这个问题我个人建议广大使用户是通过实地考察来选择的比较好,买不买都是客户,来到我厂就是朋友,我们竭诚欢迎广大客户莅临我厂参观考察咨询.脚踏式量油孔

量油孔，是用来测量罐内油面高低和调取油样的专门附件。每个油罐顶上设置一个，大都设在罐梯平台附近。测量孔的直径为150毫米，设有能密闭的孔盖和松紧螺栓，为了防止关闭时孔盖与铁器撞击产生火花，在孔盖的密封槽内嵌有耐油胶垫或软金属（铜或铝）。由于测量用的钢卷尺接触出口容易摩擦产生火花，因此在孔管内侧镶有铜（或）套，或者在固定的测量点外装设不会产生火花的有色金属导向槽（投尺槽）。为了保证量油时每次都沿同一位置下尺，减少测量误差，在量油孔内壁的一侧装有铝制或铜质的导向槽。正对量油孔下方的油罐底板不应有焊缝，必要时可在该处焊接一块计量基准板，以减少各次测量的相对误差。量油孔分脚踏式与旋转式量油孔，安装于顶部，用于测量罐内油品的标高和温度及取样等，因化工物料均带有不同程度的**气味，测量时不能排放到大气中。为了能完成测量程序，确保环境不受影响和操作工人操作安全，环保型量油孔就能起到这方面的作用。加油站，加油车，常压承压0.6MPa/6公斤脚踏式DN100/4寸量油孔 总高100mm 法兰直径200mm 法兰孔距170mm 孔径16mm 厚14mm 通孔内口100mm 重3.2KG要求要高压压力如1MPa/10公斤或1.6MPa/16公斤压力，法兰孔距会有所不同，有时有货有时需要定做，一定要预约才有。

正规脚踏式量油孔生产厂家《张工：13582724391》燕赵新闻资讯,记者（郭麒麟）近日获悉,3月09日发布：河北泰拓管道装备有限公司,本公司拥有大型液压机,大口径推制机,大半径弯管机,重型锻造机,锻打,锻压,推制,煨制,冲压机加工,冷成形热挤压等工艺先进；化学分析,金相分析,物理试验,无损探伤等检测手段齐全；本公司生产的“泰拓”牌量油孔,深得用户青睐,公司秉承“质量至上,诚信于人”的一贯宗旨,诚挚的欢迎海内外朋友的光临,增进

友谊,洽谈业务,共谋发展,我们将竭诚的为您提供便利。CLY量油孔又称LYK型量油孔,不锈钢量油孔,脚踏式量油孔 LYK-JT型脚踏式量油孔LYK-DS型带锁式量油孔LYK-HB环保型量油孔/窄口式量油孔。

环保型量油孔详细介绍：一、环保型量油孔应用范围：环保型量油孔采用碳钢或不锈钢钢板焊接而成，安装于石化储罐顶部，用以测量罐内物料的标高、温度以及取样等作用。而化工物料均带有不同程度的**气味，测量时不能排放到大气中。为了能完成测量程序，确保环境不受影响和操作工人操作安全，环保型量油孔就能起到这方面的作用。二、环保型量油孔操作方法：环保型量油孔安装在储罐顶上，平时均能密封，需要测量化工品时，先旋开、拔出测量口密封件，将窄口式测量组件放在上盖中间拧紧，再按下中间密封操作手柄，就能打开筒体密封件，此时将测量尺从上方窄口缝中伸入，即可测量液位的标高。操作完成后先拉回手柄，取出测量组件，再放入密封件拧紧。如对油品进行测量、取样时，拉下中间操作手柄，打开上盖即可。三、环保型量油孔结构特点：GLY-F环保型量油孔具有产品结构紧凑，操作安全方便，采用双密封装置，具有防**功能，既可适用于化工罐，又可适用于油品罐，适用面广等特点。