

陶瓷纤维盘根-耐磨陶瓷纤维盘根-厂家直销盘根

产品名称	陶瓷纤维盘根-耐磨陶瓷纤维盘根-厂家直销盘根
公司名称	廊坊金鹏密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:河北廊坊 型号:4*4-50*50 温度:1200
公司地址	河北廊坊大城大广安开发区
联系电话	15731696460

产品详情

产品分类：陶瓷纤维圆绳： 5-100mm

陶瓷纤维方绳：5*5-80*80mm

陶瓷纤维扭绳：分为纱线扭绳和毛条扭绳， 10-80mm（1-3股）

增强方式：金属丝增强；玻璃丝增强

产品特点:

- 1.陶瓷纤维绳是近年来新出现的轻质耐火材料，
- 2.具有强度高，韧性好，可塑性强，
- 3.优良的高温隔热性能，优良的电绝缘性能，优良的抗腐蚀性能和铝锌等迷融金属的侵蚀，优良的电绝缘性能，
- 4.无毒，无害，无气味，代替石棉绳的新材料。

应用领域：

1. 工业炉，用于工业炉的幕帘，炉门的密封
2. 高温电缆，管线包扎

3. 冶金、电力石油化工行业

4. 防火门、防火帘、灭火毯、接火花用垫子和隔热覆盖等防火缝制品。

产品理化数据：

指标	参数
Al ₂ O ₃	45%
SiO ₂	96%
纤维直径（微米）	2-5
烧失（%）	18 ± 3
连续使用温度（ ）	650(玻纤)-1050（不锈钢丝）
热收缩率（%）	< 4%（1150 下9小时）
导热性（w/mk）	< 0.20 (800)
渣球含量（%）	无
体积密度（kg/m ³ ）	350 - 600

备注：陶瓷纤维纺织品含有15%左右的有机纤维，当第一次使用升温时，随着温度的升高，产品中的有机纤维会逐渐碳化变黑，并有冒烟现象，局部地方可能有火苗产生，此属正常现象，不影响使用。随着温度继续升高，制品又会逐渐变白，有机纤维已完全碳化，制品中完全为陶瓷纤维等耐高温无机材料。

陶瓷盘根由高品质的陶瓷纤维编织而成。适用于高温、高压的机、泵、阀的密封。陶瓷盘根应用设备：金属处理，锅炉门，高温炉门、高温、高压的机、泵、阀 陶瓷盘根应用行业：可广泛地使用在化工、电力、造纸、食品、制药等行业 陶瓷盘根应用介质：洁净流体或浆体，盐水，乳液，油脂，碳氢化合物，溶剂，纸浆。陶瓷盘根产品规格：3*3mm – 50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求 更多