碳素纤维盘根-高碳盘根-厂家销售各种盘根

产品名称	碳素纤维盘根-高碳盘根-厂家销售各种盘根
公司名称	廊坊金鹏密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:4*4-50*50 产地:河北廊坊 温度:600 °
公司地址	河北廊坊大城大广安开发区
联系电话	15731696460

产品详情

大城县金鹏密封制品厂

联系人：杨经理

联系电话：15731696460

地址：河北省廊坊市大城县大广安开发区

碳素纤维盘根价格哪里合理——大城金鹏密封材料有限公司盘根价格低、质量优、品质有保证欢迎各界有识之士洽谈选购，电话：15731696460 杨经理

—碳素纤维浸四氟液，其密封效果和耐磨度都会比普通碳素盘根要好很多，但也是要根据使用介质使用这类产品，如果要更好的密封性和耐磨性碳素纤维盘根，推荐，高碳素盘根，碳素纤维浸四氟液盘根，如果使用要求 不是很严格，普通碳素纤维盘根质量就很好的，保证是纯碳素纤维线织成的。只不过是工艺上碳素纤维浸四氟盘根要比普通的繁琐好几倍，纤维线的纯度要纯好多倍。

碳素纤维盘根价格及生产厂家碳素纤维盘根厂家报价它拥有无敌的耐化学腐蚀和耐老化性能，用它制成的容器，使浓氢氧化钠和王水、甚至原子能工业中的强腐蚀剂五氟化铀终于找到了栖身之所它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力

所周知，在我们国家，密封行业可说是最小的行业了，但产品却可与大工业配套使用的。无论航空、航海、石油、化工，还是机械、发电、冶金、矿山等，均离不开密封件。总之，凡是有机、泵、管、阀的地方，均依赖于密封件。所以行业虽小，牵涉的面却很广。近几年来，随着经济的发展，密封行业的发展也很快。但与其他行业不同的是，密封行业发展虽快，密封企业变化却较慢。比如70年代末80年代初，仅在江、浙、鲁有几家生产厂家，而无论是沿海、内地，还是南方、北方，处处可见密封件厂，整个密封行业已由以前的几家，发展到300家之多，这种发展速度可以说是很快的了。但就企业个体来讲，许多企业变化不大，生产规模迂回不前，有的甚至出现倒退，科技力量不仅没有大的增加，有的反而在削弱，很多厂家仍抱着“四老”不放，即老产品、老技术、老设备、老规模。当然也有部分企业，仿制仿造一些产品的能力较强，但在整个行业中具备独立开发新品能力的企业却不多。

碳素纤维盘根盘根工具采用优质合金钢制作，设计独特,盘根工具的柔性手柄可装卸，配以多尺寸螺纹钻头和螺旋钻头,方便拆卸各型号盘根。盘根工具的弯式钩针更适合直接掏取。盘根也叫密封填料，通常由较柔软的线状物编织而成，通常截面积是正方形或长方形、圆形的条状物填充在密封腔体内,从而实现密封。碳素纤维盘根盘根工作原理轴表面在微观情况下非常不平整，与盘根只能部分贴合。所以盘根和轴之间存在微小的间隙，就像迷宫一样。介质在迷宫被多次截流，从而达到密封作用。盘根主要以石墨、各种纤维为主要材料，根据不同的要求，采用碳纤维、铜丝、304、316L、茵苛镍合金丝等材料加强。盘根工具是和盘根配套而使用的，起着相辅相成的作用

碳素纤维盘根：由抗缩合成纤维编织而成，并浸渍含有石墨颗粒的四氟乳液，无硅油。与传统的碳纤维盘根相比，没有了发脆的弊病，适用于较高线速度的场合。碳丝有较高的强度，良好的热传导，四氟和石墨又起到极佳的润滑，故此盘根不会磨轴，能长期使用。　碳素纤维盘根产品应用：
此盘根能应用于弱酸、弱碱以及带有少量固体颗粒的介质，适用动、静密封，主要用于离心泵、柱塞泵、混合机、搅拌器及阀门。在不加冷却液的情况下能用到温度为160°C的热水，而在有冷却的情况则可用于207°C的热水，尤其适合于热水、冷凝液及强载热的泵上。　性能特点：　温度 -50~+330°C　压力——转速 旋转泵 20 bar-25m/s　往复泵 100 bar-2m/s　阀 200 bar-2m/s　PH 值 2~12　密度(约) 1.1~1.3g/cm3高碳素纤维盘根：采用进口碳纤维为主体材料，经编织成型，浸渍准纳米级石墨粉或PTFE及特种润滑剂，高碳纤维盘根具有耐高压、导热性好、化学稳定性好，耐磨损的特点，具有突出优异的密封性能。设备：适用于较高线速度旋转泵、往复泵，离心泵、混合器、搅拌器及船尾密封管也可用于阀、釜作填料密封等。行业：
石油设备、化工、化肥、发电、船舶等推荐使用。介质：矿物油、弱酸、盐溶液、水、盐水，工业废水
产品规格：3*3mm--50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定 压力 2-25MPa 温度 -200-600°C 线速度 0-25m/s PH值 0-14