

供应高强度玻璃钢安全帽防砸帽透气劳保防护头盔

产品名称	供应高强度玻璃钢安全帽防砸帽透气劳保防护头盔
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	50.00/支
规格参数	品牌:金能 型号:jn-zgm 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

产品详情

供应金能高强度玻璃钢安全帽工地防砸帽透气劳保防护头盔

安全很重要，每个电力单位都很重视，所以不要拿次品去忽悠自己的使用方客户，一旦出现安全问题，谁也脱不了干系。奉劝大家，穿的衣服可以买便宜的，吃的菜可以买促销的，电力产品一定要买正规厂家的，保证安全的，有质量认证的，有检测报告的，我们做的一切都是为了使用人的人身安全，他的背后还有家人在等着回家团聚，所以请大家关注金能电力，为您的家人送去一份安心，为您的员工送上一份安全，为您的企业建立一个保障。

金能电力产品橱窗

- 1、标识牌、(玻璃钢/塑钢/水泥)标志桩、智能语音提示桩
- 2、盒式警示带、地理式警示带、可探测警示带、PE警示保护板
- 3、橡胶地贴、不锈钢地贴、复合材质地贴、地砖、标志块、警示牌
- 4、窨井防坠网、井盖防护网、地下井防护网、雨水井（检查井）防坠网
- 5、挡鼠板、挡水板、电缆固定夹、移动式电缆盘、带电作业屏蔽服
- 6、绝缘胶垫、绝缘高低凳、绝缘围栏、绝缘梯、绝缘平台、绝缘靴、绝缘手套
- 7、除冰除雪：小型除雪机、大型破冰除雪机、扫雪机、除雪铲

8、防汛器材：打桩机、防汛铜锣、手摇报警器、救生衣、吸水膨胀袋、柴油自吸水泵、移动防汛抗旱泵、防汛沙袋快速装运机、冲锋舟、铁锹。

河北金能电力科技股份有限公司主要产品类别：电力工具、安全器具、电力机具、绝缘工具、金具电器、电缆附件、五金劳保等电力安全工器具产品，金能产品有PICC人保承保。金能电力提供一站式采购、全程关怀的电力安全工器具供货服务。

金能电力金牌售后

买家自签收后，90天内质量问题可无条件退换货，并且可体现在合同里。

无理由退换货须知：产品未拆封，不影响二次销售情况下，金能电力承担发回的运费。

1.严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同，保证产品的交付符合合同要求。

2、保证所交付的货物是全新、未使用过的.是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合产品说明书规定的质量、规格和性能要求。

3.严格进行出厂检验，保证出厂产品合格率100%

4、产品出厂后发生的问题。本公司积极协助处理。属于本公司产品质显问题的，本公司承担一切责任。

玻璃钢安全帽厂家为您介绍玻璃钢安全帽知识

产品名称：玻璃钢安全帽

产品颜色：红色、蓝色、白色、黄色

产品样式：V型、盔型

产品材质：玻璃钢材质

产品种类：普通型、近电报警型、棉安全帽，戴面罩型

适用行业：电力、建筑、运输、矿业、冶金、石油、海运

售后服务：质量问题90天可退货！

玻璃钢安全帽的标准

国家对安全帽实行了工业生产许可证管理和安全标识管理。GB2811-2007

《安全帽》标准是强制性执行的标准。安全帽产品的生产企业必须通过主管部门的体系审查和认可，必要的环境条件和设施，产品检验设备、质量管理人员、检验人员、技术人员和生产人员，组织生产的能力，质量管理和控制的能力，出厂检验的能力。企业生产的每一批产品必须经抽样检验合格后才能出厂。

玻璃钢安全帽的优点

(1)轻质高强

相对密度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5，可是拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与高级合金钢相比。因此，在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有卓越成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。

(2)耐腐蚀性能好

FRP是良好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。

(3)电性能好

玻璃钢是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好，已广泛用于雷达天线罩。

(4)热性能良好

FRP热导率低，室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K)，只有金属的1/100~1/1000，是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下，是理想的热防护和耐烧蚀材料，能保护宇宙飞行器在2000℃以上承受高速气流的冲刷。

(5)可设计性好

可以根据需要，灵活地设计出各种结构产品，来满足使用要求，可以使产品有很好的整体性。

可以充分选择材料来满足产品的性能，如：可以设计出耐腐的，耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的，等等。

(6)工艺性优良

可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。

工艺简单，可以一次成型，经济效果突出，尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品，更突出它的工艺优越性。

玻璃钢安全帽使用注意事项

1. 使用之前应检查玻璃钢安全帽的外观是否有裂纹、碰伤痕及、凸凹不平、磨损，帽衬是否完整，帽衬的结构是否处于正常状态，安全帽上如存在影响其性能的明显缺陷就及时报废，以免影响防护作用

2. 使用者不能随意在安全帽伤拆卸或添加附件，以免影响其原有的防护性能。

3. 使用者不能随意调节帽衬的尺寸，这会直接影响安全帽的防护性能，落物冲击一旦发生，安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击后触顶直接伤害佩戴者。

4.

佩戴者在使用时一定要将安全帽戴正、戴牢，不能晃动，要系紧下颚带，调节好后箍以防安全帽脱落。

5. 不能私自在安全帽上打孔，不要随意碰撞安全帽，不要将安全帽当板凳坐，以免影响其强度。

6. 经受过一次冲击或做过试验的安全帽应作废，不能再次使用。

7. 安全帽不能在有酸、碱或化学试剂污染的环境中存放，不能放置在高温、日晒或潮湿的场所中，以免其老化变质。

8. 应注意在有效期内使用安全帽，植物枝条编织的安全帽有效期为2年，塑料安全帽的有效期限为2年半，玻璃钢安全帽（包括维纶钢）和胶质安全帽的有效期限为3年半，超过有效期的安全帽应报废。