

供应玻璃钢透气安全帽 建筑工地工程劳保安全帽

产品名称	供应玻璃钢透气安全帽 建筑工地工程劳保安全帽
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	50.00/支
规格参数	品牌:金 型号:jn-zgm 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

产品详情

供应玻璃钢透气安全帽 建筑工地工程劳保安全帽

安全很重要，每个电力单位都很重视，所以不要拿次品去忽悠自己的使用方客户，一旦出现安全问题，谁也脱不了干系。奉劝大家，穿的衣服可以买便宜的，吃的菜可以买促销的，电力产品一定要买正规厂家的，保证安全的，有质量认证的，有检测报告的，我们做的一切都是为了使用人的人身安全，他的背后还有家人在等着回家团聚，所以请大家关注金能电力，为您的家人送去一份安心，为您的员工送上一份安全，为您的企业建立一个保障。

金能电力产品橱窗

- 1、标识牌、(玻璃钢/塑钢/水泥)标志桩、智能语音提示桩
- 2、盒式警示带、地理式警示带、可探测警示带、PE警示保护板
- 3、橡胶地贴、不锈钢地贴、复合材质地贴、地砖、标志块、警示牌
- 4、窨井防坠网、井盖防护网、地下井防护网、雨水井（检查井）防坠网
- 5、挡鼠板、挡水板、电缆固定夹、移动式电缆盘、带电作业屏蔽服
- 6、绝缘胶垫、绝缘高低凳、绝缘围栏、绝缘梯、绝缘平台、绝缘靴、绝缘手套
- 7、除冰除雪：小型除雪机、大型破冰除雪机、扫雪机、除雪铲

8、防汛器材：打桩机、防汛铜锣、手摇报警器、救生衣、吸水膨胀袋、柴油自吸水泵、移动防汛抗旱泵、防汛沙袋快速装运机、冲锋舟、铁锹。

河北金能电力科技股份有限公司主要产品类别：电力工具、安全器具、电力机具、绝缘工具、金具电器、电缆附件、五金劳保等电力安全工器具产品，金能产品有PICC人保承保。金能电力提供一站式采购、全程关怀的电力安全工器具供货服务。

金能电力金牌售后

买家自签收后，90天内质量问题可无条件退换货，并且可体现在合同里。

无理由退换货须知：产品未拆封，不影响二次销售情况下，金能电力承担发回的运费。

1.严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同，保证产品的交付符合合同要求。

2、保证所交付的货物是全新、未使用过的。是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合产品说明书规定的质量、规格和性能要求。

3.严格进行出厂检验，保证出厂产品合格率100%

4、产品出厂后发生的问题。本公司积极协助处理。属于本公司产品质量问题的，本公司承担一切责任。

戴安全帽不系下颚带危害有多大

金能电力小编在基层事故调查过程中发现，多起死亡事故中，受害人戴了安全帽，但还是被物体打击或头部撞击地面致死。究其原因，竟然是没有系下颚带造成的。

案例一：某建筑施工工地，一名戴着未系下颚带的安全帽的工人从起重机吊起的空心砖框下经过时，钢筋空心砖框将空心砖挤压破碎，其中一块空心砖碎块将这名工人的安全帽打翻掉落，另一块碎块砸中其头部，经送医院抢救无效死亡。

案例二：某建筑施工工地，一名戴着未系下颚带的安全帽的工人负责在起重机下将竹笆捆扎后悬挂到吊钩上，当竹笆吊起后，突然一片竹笆掉落下来，正好砸中其安全帽帽舌，将安全帽打翻在地，这名工人本能地后退时，不慎跌倒，后脑撞击地面，经医院抢救无效死亡。

案例三：某建筑施工工地，一名戴着未系下颚带的安全帽的工人在1.5米左右高的脚手架上作业时，不慎坠落地面，坠落过程中安全帽离开头部，该工人后脑部直接撞击地面，经医院抢救无效死亡。

如果戴安全帽系了下颚带，以上3起事故可能不致致人死亡。

《安全生产法》规定，“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”；国家标准《安全帽》规定，产品说明必须声明“为充分发挥保护力，安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍并系紧下颚带”。

在监督检查中发现戴安全帽不系下颚带的行为时，可以责令立即消除或者限期消除隐患，生产经营单位拒不执行的，在修订后的《安全生产法》实施后，可以按照第九十九条的规定，责令生产经营单位停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

戴安全帽要点

安全帽要点1：进入现场必须戴安全帽。

安全帽要点2：使用前检查 使用时正确佩戴 使用后妥善保管。

(1)安全帽使用前检查：安全帽检查合格证。

检查生产日期：安全帽帽檐生产日期的永久性标志可清晰辨认。

外观及连接部件：安全帽帽壳不裂纹，无变形。帽衬组件完好齐全，接头带自锁放松脱功能。下颚带调节器是否损坏，能否调节到恰当位置。

按压衬垫：安全帽手握拳头压顶衬，顶衬应与内顶内面垂直，检查帽衬接头有无松动，是否完好牢固。顶衬与内顶内面之间保持20~50mm的空间。

(2)安全帽使用时正确配佩戴：双手持帽檐将安全帽从前至后扣于头顶，调整好后箍系好下颚带。低头不下滑，昂头不松动 将长头发束好，放入安全帽内。

(3)安全帽使用后妥善保管：使用者自己保存或集中保存。生产班应按编号或姓名定点放置在工具柜里或悬挂，不应存储在酸、碱、高温、日晒、潮湿等处所，更不可和硬物放在一起。