

供应金能工程施工安全帽ABS透气防砸头盔

产品名称	供应金能工程施工安全帽ABS透气防砸头盔
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	50.00/支
规格参数	品牌:金能 型号:jn-zgm 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

产品详情

供应金能工程施工安全帽ABS透气防砸头盔

金能电力零风险郑重承诺：

品质传递经典，质量决定安全！

质量问题90天退换货，牛掰！

上市公司产品自主研发，正品！

高效团队全程关怀跟踪，负责！

国家标准严格遵守执行，安全！

金能电力产品橱窗

- 1、标识牌、(玻璃钢/塑钢/水泥)标志桩、智能语音提示桩
- 2、盒式警示带、地理式警示带、可探测警示带、PE警示保护板
- 3、橡胶地贴、不锈钢地贴、复合材质地贴、地砖、标志块、警示牌
- 4、窨井防坠网、井盖防护网、地下井防护网、雨水井（检查井）防坠网

- 5、挡鼠板、挡水板、电缆固定夹、移动式电缆盘、带电作业屏蔽服
- 6、绝缘胶垫、绝缘高低凳、绝缘围栏、绝缘梯、绝缘平台、绝缘靴、绝缘手套
- 7、除冰除雪：小型除雪机、大型破冰除雪机、扫雪机、除雪铲
- 8、防汛器材：打桩机、防汛铜锣、手摇报警器、救生衣、吸水膨胀袋、柴油自吸水泵、移动防汛抗旱泵、防汛沙袋快速装运机、冲锋舟、铁锹。

金能电力金牌售后

买家自签收后，90天内质量问题可无条件退换货，并且可体现在合同里。

无理由退换货须知：产品未拆封，不影响二次销售情况下，金能电力承担发回的运费。

1.严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同，保证产品的交付符合合同要求。

2. 保证所交付的货物是全新、未使用过的.是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合产品说明书规定的质量、规格和性能要求。

3.严格进行出厂检验，保证出厂产品合格率100%

4、产品出厂后发生的问题。本公司积极协助处理。属于本公司产品质量问题的，本公司承担一切责任。

安全帽全属性解析，全面了解安全帽

对人体头部受坠落物及其他特定因素引起的伤害起防护作用的帽子称为安全帽。在瞬间先将冲击力分解到头盖骨的整个面积上，然后利用安全帽的各个部件：安全帽帽壳、安全帽帽衬的结构、材料和所设置的缓冲结构（插口、拴绳、缝线、缓冲垫等）的弹性变形、塑性变形和允许的结构破坏将大部分冲击力吸收，使最后作用到人员头部的冲击力降低到4900N以下，从而起到保护作业人员的头部不受到伤害或降低伤害作用。

安全帽的作用和正确佩戴方法

我们看到不少工地都有“进入施工场地必须佩戴安全帽”之类的提示标语，安全规程上也有“施工人员不佩戴安全帽要被罚款”的规定。可是有不少人对安全帽的知识了解甚少，不知道安全帽的作用，不知道自己的安全帽是否安全，不知道怎样正确佩戴安全帽。为此有必要在施工阶段了解一下有关安全帽的知识。现代意义上安全帽至少有三大作用：

首先是一种责任，一种形象。当我们正确佩戴安全帽以后，立即有两种感觉，一是感到沉甸甸的,二是觉得受到了约束。沉甸甸的安全帽提示每一位施工的职工,安全是一种责任，必须重视加强安全生产管理，约束警示每一位进入现场的人员，安全为我、我要安全，不要冒险、不要蛮干。

其次是一种标志。在现场可以看到不同颜色的安全帽，千万别认为安全帽可以随便戴的。我们的现场分为：生产工人应该戴红色安全帽，，管理人员戴白色安全帽，监理戴黄安全帽。

第三是一种安全防护用品。主要保护头部，防高空物体坠落，防物体打击、碰撞。根据安全规程有关要求，安全帽的佩戴方法应是这样的：合格的安全帽内衬和下颌带是可以调节的。首先应将内衬

圆周大小调节到对头部稍有约束感，但不难受的程度，以不系下颌带低头时安全帽不会脱落为宜；其次佩戴安全帽必须系好下颌带，下颌带应紧贴下颌，松紧以下颌有约束感，但不难受为宜。

安全帽使用和保管

不正确的佩戴会导致安全帽在受到冲击时起不到防护作用。安全帽据有关部门统计，坠落物伤人事故中15%是因为安全帽使用不当造成的。所以，安全帽不能认为戴上安全帽就可使头部不受伤害。在使用过程中应注意以下几种问题：

1. 安全帽使用之前应检查安全帽的外观是否有裂纹、碰伤痕迹、凹凸不平、磨损，帽衬是否完整，帽衬的结构是否处于正常状态，安全帽上如存在影响其性能的明显缺陷就应及时报废，以免影响防护作用。

2. 使用者不能随意在安全帽上拆卸或添加附件，以免影响其原有的防护性能。

3. 使用者不能随意调节帽衬的尺寸，这会直接影响安全帽的防护性能，落物冲击一旦发生，安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击后触顶直接伤害佩戴者。

4. 佩戴安全帽者在使用时一定要将安全帽戴正、戴牢、不能晃动，要系紧下颌带，调节好后箍以防安全帽脱落。

5. 不能私自在安全帽上打孔，不要随意碰撞安全帽，不要将安全帽当板凳坐，以及免影响其强度。

6. 经受过一次冲击或做过试验的安全帽应作报废，不能再继续使用。

7. 安全帽不能在有酸、碱或化学试剂污染的环境中存放，不能放置在高温、日晒或潮湿的场所中，以免其老化变质。

8. 应注意安全帽在有效期内使用安全帽，植物枝条编织的安全帽有效期2年，塑料安全帽的有效期为2年半，玻璃钢（包括维纶钢）和胶质安全帽的有效期为3年半，超过有效期的安全帽应报废。

安全帽的管理

1、安全帽的管理由项目部器材科统一管理，统一发放，并建立相应的台帐（班组也可自行采购，提供安全帽合格证件，存档）。

2、安全帽的使用周期为一年，使用到期的可到项目器材科领取。

3、项目管理人员安全帽由项目统一配发，在过程丢失后，项目统一补发，费用自理。

4、供应商、运输及其它非直接分包单位领用时一律按20元/人收取抵押金，项目指定部门以现金的方式在收取押金后向缴纳单位或个人开据出据收费凭证。

5、完好的安全帽由使用单位统一在我单位项目指定部门办理退还手续，并退押金；

6、破损的安全帽由公司回收修整，借（领）用人按要求把安全帽给予退换，如：破损、或缺少零部件，将按安全帽原价给予赔偿。