

美国原装SUN导压开单向阀CKGB-XCN钢质

产品名称	美国原装SUN导压开单向阀CKGB-XCN钢质
公司名称	派刻液压机械（上海）有限公司
价格	576.00/件
规格参数	品牌:美国原装进口SUN插装阀 型号:CKGB-XCN 插孔:T-17A
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4006室-2
联系电话	17721147558 15618223215

产品详情

先导打开单向阀 带标准导压

流量: 240 L/min. | 插孔: T-17A

美国原装SUN导压开单向阀CKGB-XCN钢质

技术特性[-]

此阀为先导液控单向阀。它具有非密封导压，钢质阀座并且为非透气型。它允许液流从阀口（口2）向负载口（口1）自由流动，截止其反向液流。先导口（口3）的压力使阀开启从口1到口2的流道。口3需要的开启先导压力与口1的负载压力直接成正比。口2压力将直接抵抗先导压力。

该3口先导开启单向阀和3口平衡阀结构上可以相互替换的。（对同样的规格情况下，他们是相同流量路径相同孔型）。但是请注意它们的外部尺寸可能不一样。

提供软管爆裂保护功能，防止负载坠落，很好地锁住高压负载。

标准未完全密封的先导油路可以使得困在先导油液中的空气排出油路。

非常低的泄漏量。阀座和阀芯经过热处理可以有更长的使用寿命。如果负载由于阀发生了移动，说明阀座处很有可能被污染物损坏了，阀需要被替换。

这里可以选择尾部位置的先导口。在这种结构中，3口是堵塞的。见控制方式E和P。

先导开启的单向阀是锁阀，并不是动作控制阀。如需要动作控制，请使用平衡阀。

对于人工释放负载的控制，顺时针可减小负载。

配置EPDM密封圈的插装阀可用在磷酸酯液压油系统。暴露在石油基液压油或润滑油脂中会损坏密封圈。

抗腐蚀阀是针对腐蚀环境下使用的，其型号通过后缀“/AP”区分（查阅如下可选项）。外部零件是由不锈钢，同时可能的情况下带有钛或者黄铜，内部的零件由碳钢制作，就如同标准阀。如需要知道更详细的信息，请查看结构材料页面。

Sun浮动式的结构可以最大限度地减少由于过大的安装扭矩以及孔型加工的误差所造成的干涉现象。

技术数据[-]

注意：技术参数可能因产品配置而不同。请查看产品配置部分。

插孔	T-17A
系列	3
通流能力	240 L/min.
先导比	3:1
最大操作压力	350 bar
110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏	0,07 cc/min.
阀头部安装六角尺寸	31,8 mm
阀安装扭矩	203 - 217 Nm
型号重量	0.53 kg.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990017007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990017014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990017002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990017006

产品应用于如下领域：

- 1、自动化设备、矿山机械、塑料机械、橡胶机械---油缸及液压（站）系统（如用在卷板机，剪板机、折弯机）
- 2、冶金设备、军工设备、机床、火电、风电、核电、农用机械---油缸及液压（站）系统（设备，收割机、挖沟机）
- 3、船舶油缸、医疗行业油缸及液压（站）系统（实现病床的升降功能）、汽车行业（自卸车）、环卫行业（垃圾压缩设备、扫地车）、市政设备（如用在拖车、旋挖钻机、打桩机、消防车、压路机等）
- 4、工程机械类：挖掘机油缸、装载机油缸、起重机油缸、工程机械过滤器。
- 5、航空行业用的油缸（飞机机翼的转向）
- 6、液压元件、液压辅件、液压专用电机

我们是致力于打造一流的产品，成就世界品牌的一个企业，愿同各界人士合作共展人生的精彩。