

等离子净化器废气净化设备工业废气处理成套设备

产品名称	等离子净化器废气净化设备工业废气处理成套设备
公司名称	河北晨明环保科技有限公司
价格	13000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省泊头市洼里王镇米院
联系电话	0317 - 8395188 15297376556

产品详情

等离子净化器废气净化设备工业废气处理成套设备特点：

- 1、工艺简洁：低温等离子体设备,操作简单,无需专人看管，遇故障自动停机报警，并实现远距离遥控，更方便，更安全。
- 2、节能：低温等离子体处理工业废气能耗低，运行费用低廉，2~5瓦时/立方米;
- 3、适应范围广：在-60℃至+300℃的环境内均可正常运转,特别是在潮湿,甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行。
- 4、设备使用寿命长：本设备由不锈钢材，钛合金等等材料组成，抗氧化性强，在酸碱性气体中耐腐蚀。
- 5、组合性强：低温等离子体处理设备可以串并联混合应用。
- 6、500~2000立方米/时为一个低温等离子体处理装置单元，一个单元用一个脉冲电源激励。
- 7、在处理易燃，易爆气体时为了达到绝对的安全，我公司的低温等离子废气处理设备，采用了极其严密的多重保护（其中包括VOC浓度自检，自控停机，多点卸爆等）。

等离子净化器废气净化设备工业废气处理成套设备参数：

1. 输入电压：AC380V（或AC220V）（±10%）
2. 功耗：2~5KW/1000立方米（2~5瓦时/立方米）
3. 工作环境：

温度：-10℃~+40℃

相对湿度：20%~93%（不结露）

4. 大气压力：86Kpa~106Kpa

5. 气体流速：1~30米/秒

6. 处理量：20~20000立方米

7. 净化气体升温：小于5°C

8. 压损：小于300Pa

等离子净化器废气净化设备工业废气处理成套设备应用领域：

橡胶皮革厂、塑料造粒厂、喷漆、树脂废气、污水处理厂、钢构厂、油墨印刷、鱼粉饲料厂、化工厂、家具厂、制药厂、石油化工、各类有机废气、烟尘及恶臭气体的净化处理。

等离子净化器废气净化设备工业废气处理成套设备注意事项：

- 1、在等离子有机废气净化器安装投入使用2-3个月后必须定期进行清洗,维护及保养,否则会影响净化效果,或损坏内部件,严重的会导致意外发生(视其使用情况可增,减清洗次数).
- 2、对净化器设施的清洗,保养及维护,必须由专业人员或生产厂家进行操作.
- 3、净化器在运行过程中,严禁打开门舱,用手或其它物件触摸内部件,以防发生意外事故。