

高温丝杠升降炉

产品名称	高温丝杠升降炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	20000.00/台
规格参数	外形尺寸:900*1500*1800mm 发热元件:硅钼棒 温控仪:台湾泛达
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

产品详情

产品型号	<p>丝杠升降型号：BLMT-SS- -</p> <p>电动液压升降型号：BLMT-SYD- -</p> <p>手动液压升降型号：BLMT-SYS- -</p> <p>一个 选择温度，例如：1200 选择12</p> <p>二个 选择内膛尺寸，例如：300*300*300mm 选择27</p> <p>既型号：BLMT-SS-12-27</p>
温度	600 800 1000 1200 1400 1600 1700 1800
内膛尺寸 (高*长*宽)	<p>200*150*150mm (4.5L) 300*300*300mm (27L)</p> <p>200*200*200mm (8L) 500*300*200mm (30L)</p> <p>300*200*200mm (12L) 400*300*300mm (36L)</p> <p>400*250*250mm (25L) 500*300*300mm (45L)</p> <p>(支持尺寸非标定制，交货期短)</p> <p>如需更大的标准炉膛尺寸，请在生产型钟罩炉参数选择</p>
温控仪	<p>厦门宇电 (30段, 50段) 日本岛电 (40段)</p> <p>(也可根据客户提供指定品牌)</p>
	1.普铝陶瓷纤维 温度1200

耐火材料	<p>2.高铝陶瓷纤维 温度1400</p> <p>3.莫来石陶瓷纤维 温度1600</p> <p>4.氧化铝陶瓷纤维 温度1800</p> <p>5.高纯氧化铝陶瓷纤维 温度1900</p> <p>加热元件</p>	2 3 4
电控	采用温控仪PID控制，SSR移相触发器触发，上限报警断电等多种保护。	
热电偶	<p>1. K分度 (0-1200)</p> <p>2. S分度 (0-1600)</p> <p>3. B分度 (0-1820)</p>	
质保期	免费一年（加热元件除外）。终身维护	
配件	<p>说明书一份，保修卡一份，合格证一份，坩埚钳一把，高温手套一双。</p> <p>选配（费用另加）</p>	1 2 3 4 5 非
备注：	如需要更详细资料，请联系我们公司相关人员	