高温丝杠升降炉

产品名称	高温丝杠升降炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	20000.00/台
规格参数	外形尺寸:900*1500*1800mm 发热元件:硅钼棒 温控仪:台湾泛达
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

产品详情

产品型号	丝杠升降型号：BLMT-SS-□-□ 电动液压升降型号：BLMT-SYD-□-□ 手动液压升降型号：BLMT-SYS -□-□ 一个□选择温度，例如：1200°C 选择12 二个□选择内膛尺寸，例如：300*300*300mm 选择27 既型号：BLMT-SS-12-27
温度	600°C 800°C 1000°C 1200°C 1400°C 1600°C 1700°C 1800°C
内膛尺寸 （高*长*宽）	200*150*150mm（4.5L） 300*300*300mm（27L) 200*200*200mm（8L) 500*300*200mm（30L) 300*200*200mm（12L) 400*300*300mm（36L) 400*250*250mm（25L) 500*300*300mm（45L) (支持尺寸非标定制，交货期短) 如需更大的标准炉膛尺寸，请在生产型钟罩炉参数选择
温控仪	厦门宇电（30段，50段） 日本岛电（40段） （也可根据客户提供指定品牌）
	1.普铝陶瓷纤维 温度1200°C

耐火材料	2.高铝陶瓷纤维　温度1400°C 3.莫来石陶瓷纤维　温度1600°C 4.氧化铝陶瓷纤维　温度1800°C 5.高纯氧化铝陶瓷纤维 温度1900°C 加热元件	2. 3. 4.
电控	采用温控仪PID控制，SSR移相触发器触发，上限报警断电等多种保护。	
热电偶	1.　K分度（0-1200°C） 2.　S分度（0-1600°C） 3.　B分度（0-1820°C）	
质保期	免费一年（加热元件除外）。终身维护	
配件	说明书一份，保修卡一份，合格证一份，坩埚钳一把，高温手套一双。 选配（费用另加）	1. 2. 3. 4. 5. 其
备注：	如需要更详细资料，请联系我们公司相关人员	