

苏州顶裕WINFAN 耐酸碱风机

产品名称	苏州顶裕WINFAN 耐酸碱风机
公司名称	苏州顶裕节能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州吴江市汾湖开发区康力大道1397号
联系电话	0512-63296761 15862552103

产品详情

一、耐酸碱风机产品用途：

可广泛用于腐蚀性酸碱气体的抽排风，废气处理净化，污水除臭等含有腐蚀性气体的环境。

二、耐酸碱风机产品特点：

- 1、耐酸碱风机具有节能的特点，密闭式轴承设计，可防止酸碱气体侵入，避免轴承、轴心直接受腐蚀气体侵蚀，确保运转中轴承之寿命。
- 2、耐酸碱风机外壳材质为玻璃纤维强化树脂（FRP）并采用一体成型制作，以避免产生应力并增加强度。
- 3、耐酸碱风机外壳应为光滑面设计以避免杂物附着。外壳和入口钟之装配螺丝采预注法，以避免泄露。耐酸碱风机外壳安装方式须有考虑日后风机出口方向之各方向变更的设计。
- 4、耐酸碱风机耐酸碱性能好，能耐盐酸、硝酸、铬酸等多种腐蚀性特别强的气体腐蚀，使用寿命是塑料风机和碳钢风机的2-3倍。

三、耐酸碱风机售后服务：

- 1.承诺保修一年,接到客户维修风机讯息，工作人员将在48小时内赶到现场
- 2.技术解决客户所遇到的难题
- 3.定期做客户满意度调查,对我司提出宝贵意见或建议
- 4.定期做电话访谈纪录，及时了解风机运行状况

5.定期做设备运行状况调查及巡检

6.拥有现场动力平衡机，可对全机组振动分析并改善

四、选择顶裕风机的理由:

顶裕风机以前瞻的设计、贴心的维保、无忧的售后为您提供卓越的服务，根据您的需求制定符合您要求的风机。优越的耐腐蚀性与稳定性以及低耗能、低震动、低噪音是我们顶裕风机对您的承诺。

耐用：

采用Vinylester级树脂及胶壳保护，防止紫外线破坏导致FRP脱落，延长设备使用寿命。

标准定制：

全机组进行计算机能力应变分析，可提高结构强度，且叶轮动平衡符合JB/T 9101规范之G2.5等级，风机组装后，机组震动值亦符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级要求水准以上，大幅降低因震动而爆裂之危险，带给您更安心的工作环境。

易保养：

采用油浴式连座轴承，耐热、耐高转速、防腐蚀、防尘、防水等功能，让您在操作保养维护上更简单、更省人力成本。

服务：

顶裕拥有自主研发团队，为您提供风机技术领域的指导。