

浅层多介质过滤器原理 浅层多介质过滤器价格

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 浅层多介质过滤器原理 浅层多介质过滤器价格 |
| 公司名称 | 德州双合盛空调设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州经济开发区大学东路 |
| 联系电话 | 15621828788 |

产品详情

双合盛牌浅层介质过滤器的内部设计可以确保过滤时水流平稳，过滤效果好，反冲洗时形成无数内环流，反冲效率高。比较传统的沙滤器，具有全自动过滤，全自动反冲洗，用沙少，

费水少等优点。应用领域： 一般进水过滤 冷却循环水，游泳池，景观循环水

海水过滤 废水过滤 技术特点： 过滤器有两个大开口，顶部的用于观察和加料，底部的用于清空和维护。各端口都采用完全防漏设计，系统应用了水压封闭原理，安全可靠。

独特的 55 个蘑菇状压差补偿过滤集水器，使系统在过滤状态下各部分水压平衡，过滤流速高，效率高；在反洗状态下，形成内环流，反冲效率高且不跑沙。

布水器使未过滤水流即使在高流量的情况下亦能均匀流过填料层，并在填料层上维持一平整水面球形外壳，可以充分配合布水器均匀布水。配合 55 个蘑菇口，反冲洗时形成内环流，高效反冲洗，不跑沙。过滤器外表由复合材料构成，具有较高的压重比和耐腐蚀。一体成型的球形外壳，可承受 0.59Mpa 的压力

过滤器内层由黑色聚乙烯制成，能抵抗环境的压力，防止脆裂及不被化学物质侵袭。

压力补偿式集水器，接近中部的开口小，接近尾部的开口大，这样使各集水器到出口的压力一致。